

STC-dS

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Шлюзовое настенное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean и digitalSTROM интерфейсом. Устройство имеет 32 канала на прием и 32 канала для передачи EnOcean сигналов (в соответствии с предусмотренным EEP-профилем передаваемого сигнала). Устройство обладает IP20 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевая технология	digitalSTROM (dS)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя
Напряжение питания	внешнее питание (USB micro), 5 V =, 1 A
Потребляемая мощность	в среднем 3,2 W (5 V =)
Корпус	PC, ABS, белый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	USB Micro, RJ45 Ethernet (8P8C), 10/100 MBit/s
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 м на магнитной ножке, вместе с внешним блоком питания, сетевой кабель 1,5 м (CAT 5)
Примечания	крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала



Шлюз – EnOcean <-> digitalSTROM

DS1

описание продукта	арт.
STC-dS	637442