


STC-D08

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Исполняющее динреечное приемное устройство (актуатор) с двухсторонним интерфейсом EnOcean умеющее 8 или 12 (при использовании дополнительного модуля STC-PLUS 4DO) релейных выхода для реализации задач по управлению климатом, освещением, рольставнями, жалюзи и т.д. Устройство обладает IP20 и внешней антенной с длиной кабеля 2,5 м.



STC-D08



STC-D08 с модулем расширения
STC-PLUS 4DO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Переключающий контакт	8x реле с перекидным контактом (беспотенциальный), 230 V ~ / 6 A, 24 V = / 6 A, + 4x реле с дополнительным модулем STC-PLUS 4DO
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя
Напряжение питания	100..240 V ~, 15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 2,0 W (24 V =) 3,5 VA (24 V ~ / 230 V ~)
Функции	освещение, жалюзи/рольставни, отопление/охлаждение (PI), фанкойл-регулятор, отопление ON/OFF, отопление с PWM-выходом, отопление/охлаждение с PWM-выходом, сигнальный контакт, гидростат, разрешение на включение вентилятора
Отображение	графический дисплей монохромный
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке
Примечания	крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала

STC-DO8



Приемник – Мультифункциональных Реле 100..240 V		ES2
описание продукта	арт.	
STC-DO8 100..240 V Тип отопление/охлаждение	490030	
STC-DO8 100..240 V Тип фанкойл, отопление/охлаждение	490047	
STC-DO8 100..240 V Тип произвольные реле	490054	



Приемник – Мультифункциональных Реле 24 V		ES2
описание продукта	арт.	
STC-DO8 24 V Тип отопление/охлаждение	564458	
STC-DO8 24 V Тип фанкойл, отопление/охлаждение	631495	
STC-DO8 24 V Тип произвольные реле	561273	

Модуль расширения		ES2
описание продукта	арт.	
STC-PLUS 4DO	517690	

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	☺	
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	☺	
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	☺	
Коннектор STC-DO8 к STC-PLUS 4DO	517577	☺	