SRC-ADO

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Универсальное динреечное приемное устройство (актуатор) с двухсторонним интерфейсом EnOcean умеющее 4 релейных выхода и до 4 аналоговых выхода для реализации задач по управлению климатом, освещением, ролставнями, жалюзи и т.д. Устройство обладает IP20 и внешней антенной с длинной кабеля 2,5 м.

enocean

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Выходное напряжение	4x 0..10 V
Переключающий контакт	2DO: 2x перекидной контакт, беспотенциальный контакт, 4DO: 4x перекидной контакт, беспотенциальный контакт
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антена	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	одвухсторонная
Напряжение питания	100..240 V ~, 15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 3,5 W (24 V =) | 6,5 VA (24 V ~), max. 5 VA (..240 V ~)
Функции	освещение, жалюзи/рольставни, отопление/охлаждение (PI), фанкойл-регулятор, отопление ON/OFF, отопление с PWM-выходом, отопление/охлаждение с PWM-выходом, сигнальный контакт, гидростат, разрешение на включение вентилятора
Ток переключения	8 A резистивная нагрузка (24 V =/~ | 230 V ~), 2 A индуктивная нагрузка (230 V ~)
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm²
Окружающие условия	0..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке
Примечания	крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала

SRC-ADO

Приемник – Мультифункциональный 0..10 V | Реле 2DO 100..240 V		ES2
описание продукта	арт.	
SRC-ADO 4AA/2DO 100..240 V Тип диммирование/отопление/охлаждение	267502	
SRC-ADO 4AA/2DO 100..240 V Тип фанкойл, Chang-over (смена режима работы)	423236	

Приемник – Мультифункциональный 0..10 V | Реле 4DO 100..240 V		ES2
описание продукта	арт.	
SRC-ADO 4AA/4DO 100..240 V Тип диммирование/отопление/охлаждение	273275	
SRC-ADO 4AA/4DO 100..240 V Тип фанкойл, Chang-over (смена режима работы)	423243	

Приемник – Мультифункциональный 0..10 V | Реле 2DO 24 V		ES2
описание продукта	арт.	
SRC-ADO 4AA/2DO 24 V Тип диммирование/отопление/охлаждение	420105	
SRC-ADO 4AA/2DO 24 V Тип фанкойл, Chang-over (смена режима работы)	494816	

Приемник – Мультифункциональный 0..10 V | Реле 4DO 24 V		ES2
описание продукта	арт.	
SRC-ADO 4AA/4DO 24 V Тип диммирование/отопление/охлаждение	455428	
SRC-ADO 4AA/4DO 24 V Тип фанкойл, Chang-over (смена режима работы)	502955	

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Удленитель внешней антенны 10 m	257206		
Удленитель внешней антенны 20 m	257213		
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097		