

STC-MSG Server

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Динрейчное приемное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean для управления до 16 беспроводных радиаторных терморегуляторов SAB0x в комбинации с беспроводными датчиками температуры, оконными датчиками, выключателями и т.д. Устройство обладает встроенным таймером режимов работы, имеет степень защиты IP20 и оснащено внешней антенной с длиной кабеля 2,5 м.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя
Приемные каналы	8/16 SAB + 1 комнатный датчик, 10 цифровых модулей ввода, переключатели или датчики присутствия + 20 оконных контактов или оконных ручек (Rx)
Передающие каналы	8/16 SAB + телеграммы (Tx)
Напряжение питания	100..240 V ~
Потребляемая мощность	в среднем 3,5 VA
Отображение	графический дисплей монохромный
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке
Примечания	крепление для магнитной антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала



Регулятор беспроводных приводов

ES2

описание продукта	арт.
STC-MSG Server 8-и каналный	501590
STC-MSG Server 16-и каналный	507080

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Удленитель внешней антенны 10 m	257206	
Удленитель внешней антенны 20 m	257213	
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	