## STC-MSG Server UP





Подрозеточное приемное устройство с двухсторонним интерфейсом EnOcean для управления до 5 беспроводных радиаторных терморегуляторов SAB0x в комбинации с беспроводными датчиками температуры, оконными датчиками, выключателями и т.д.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антена	внутренняя антенна
Передача данных	двухсторонная, возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	100240 V ~, 1524 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	max. 2 VA (100240 V ~)
Корпус	ABS, красный
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm²
Окружающие условия	-20+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (ArtNr. 566704 для 868 MHz)

Регулятор бесроводных приводов 1 канал		ES2
описание продукта	арт.	
STC-MSG server UP 100240 V	550048	
STC-MSG Server UP 24 V	688222	

Аксессуары			
описание продукта	арт.	штока	
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)			
USB-адаптер с двухсторонным интрефейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. цизензия - цена нетто)	566704		