


SRE-Repeater UP

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Универсальный подрозеточный ретранслятор сигналов EnOcean. Имеет несколько режимов работы: Level 1, Level 2 и Smart Repeating (возможность фильтрации сигналов по различным параметрам). Настройка устройства осуществляется по радиоканалу и программного обеспечения airConfig.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внутренняя антенна
Передача данных	двухсторонняя, возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	100..240 V ~
Потребляемая мощность	max. 2 VA (100...240 V ~), Standby <0,5 W
Функции	Level-1, Level-2, Smart-рабочий режим, режим филтрации, max. 10-фильтров, выбирается через airConfig
Корпус	ABS, красный
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)



Ретранслятор ES2

описание продукта	арт.
SRE-Repeater UP MultiLevel внутренняя антенна	556736

Аксессуары

описание продукта	арт.	штука
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		
USB-адаптер с двухсторонним интрефейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. цизензия - цена нетто)	566704	⊖