

thanos

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Комнатная сенсорная панель управления thanos служит для измерения температуры, влажности, управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении. Благодаря своему современному виду и различному варианту исполнения корпуса с различными размерами L и S, а так же двум вариантам исполнения, в белом и черном цвете, комнатная панель идеально подходит для интерьеров с повышенными дизайнерскими требованиями. Функции управления легко адаптируются под любые задачи. Устройство предназначено для инсталляции в стандартную монтажную коробку (подрозетник).



thanos SR S белый



thanos SR S черный



thanos SR L белый



thanos SR L черный



thanos SR LQ белый



thanos SR LQ черный

thanos с радиошиной, см. главу „EasySens® – Передатчики“

Новинка (Для стандартного исполнения /RS485 исполнения)



Отображение индивидуальной графики (название компании или гостиницы)

Встроенное измерение температуры (опционально влажности)

ЕСО-Индикация: Несколько уровней от красного до зеленого



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура, влажность (опционально)
Сетевая технология	KNX (TP), LON FT (free topology), RS485 Modbus
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 2,0 W (24 V =) 4,0 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	0..+50 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	±0,5 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±3% для 20..80% rH (в среднем при 21 °C)
Входа	цифровые, 4x, 4: свободно конфигурируемый для оконного датчика, точки россы, карточный выключатель, режим присутствия, авария, событие
Функции управления	статус присутствия, свет вкл./выкл./диммировать, выбор сцены, жалюзи вверх/вниз/изменить, ступень вентиляции, задатчик уставки
Крепежная клавиша	анодированный алюминиевый
Количество кнопок	Тип L/LQ mind. 8 емкостных сенсорных клавиш
Надпись	Тип L/LQ индивидуальные надписи на вкладыше(для 8-и сенсорных кнопок под/сбоку от функциональной клипсы)
Отображение	TFT 3,5", 320x240 px, емкостная сенсорная технология, для отображения комнатной температуры, уставки, режима работы, ступеней вентиляции, статуса присутствия, ошибки, времени и даты, ... ЕСО-символ (для отображения различных ступеней от красного до зеленого; только RS485 Modbus), Графика и картинки: могут быть отображены на предусмотренном месте для даты и часов (цветная графика с разрешением 175x50 или 240x320 Pixel). К примеру можно отобразить логотип фирмы или отеля; доступна для RS485 Modbus
Цвет	белый или черный
Корпус	PC и Стекло
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Объем поставки	Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	описание ПО находится на сайте: www.thermokon.de

thanos

Наименование артикула: Продукт | Исполнение | Цвет | BUS



Сенсорная панель температуры – RS485 Modbus		RU1
описание продукта	арт.	
thanos L черный RS485 Modbus	472302	
thanos L белый RS485 Modbus	472296	
thanos LQ черный RS485 Modbus	472326	
thanos LQ белый RS485 Modbus	472319	
thanos S черный RS485 Modbus	472340	
thanos S белый RS485 Modbus	472333	



Сенсорная панель температуры – LON		RU1
описание продукта	арт.	
thanos L черный LON	471749	
thanos L белый LON	471725	
thanos LQ черный LON	471763	
thanos LQ белый LON	471756	
thanos S черный LON	471787	
thanos S белый LON	471770	



Сенсорная панель температуры – KNX		RU1
описание продукта	арт.	
thanos L черный KNX	472067	
thanos L белый KNX	472050	
thanos LQ черный KNX	472081	
thanos LQ белый KNX	472074	
thanos S черный KNX	472104	
thanos S белый KNX	472098	

Наименование артикула: Продукт | Исполнение | Цвет | BUS

thanos rH



Сенсорная панель температуры + Влажность – RS485 Modbus		RU1
описание продукта	арт.	
thanos rH L черный RS485 Modbus	472364	
thanos rH L белый RS485 Modbus	472357	
thanos rH LQ черный RS485 Modbus	472388	
thanos rH LQ белый RS485 Modbus	472371	
thanos rH S черный RS485 Modbus	472401	
thanos rH S белый RS485 Modbus	472395	



Сенсорная панель температуры + Влажность – LON		RU1
описание продукта	арт.	
thanos rH L черный LON	471800	
thanos rH L белый LON	471794	
thanos rH LQ черный LON	471824	
thanos rH LQ белый LON	471817	
thanos rH S черный LON	471848	
thanos rH S белый LON	471831	



Сенсорная панель температуры + Влажность – KNX		RU1
описание продукта	арт.	
thanos rH L черный KNX	472111	
thanos rH L белый KNX	448550	
thanos rH LQ черный KNX	472135	
thanos rH LQ белый KNX	472128	
thanos rH S черный KNX	472159	
thanos rH S белый KNX	472142	

Аксессуары

описание продукта	арт.	штока
конфигурационная программа (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		