



thanos dS

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Комнатная сенсорная панель управления thanos служит для измерения температуры, влажности, управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении. Панель оснащена интерфейсом digitalSTROM. Также возможна визуализация событий в помещении, таких как тревога, паника или пожар, а также внешние условия (ветер, град, дождь). Устройство предназначено для установки в стандартную монтажную коробку (подрозетник).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура, влажность, (опционально)
Сетевая технология	digitalSTROM (dS)
Напряжение питания	230 V ~ (±10%)
Потребляемая мощность	тип. 3 W / макс. 0,04 A
Диап. измер. температуры	0..+40 °C, dS: 0..+40 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	±0,5 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±3% для 20..80% rH (в среднем при 21 °C)
Функции управления	свет, тень, микроклимат, аудио, видео, прийти и уйти, App-кнопка
Крепежная клавиша	анодированный алюминиевый
Отображение	для отображения комнатной температуры, уставки, режима работы, ступеней вентиляции, статуса присутствия, аудио-визуальное представление событий, таких как аварийный режим, паника, пожар
Цвет	белый или черный
Корпус	PC и Стекло
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+40 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)



Сенсорная панель температуры + Влажность – digitalSTROM

DS1

описание продукта	арт.
thanos rH S черный dS	613446
thanos rH S белый dS	613439