


## WRF06 x

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Комнатная панель управления в дизайне различных европейских производителей фурнитуры для выключателей. В зависимости от выбранного дизайна, можно использовать задатчики скорости для вентиляции, кнопки выбора режима работы, светодиодную индикации состояния, датчиком температуры, а так же делать индивидуальные символы/надписи на панели. Устройство предназначено для инсталляции в стандартную монтажную коробку (подрозетник).



WRF06 S Gira E2 матово белый, стандартные надписи



WRF06 TD Gira E2 матово белый



WRF06 4T4D Jung AS 500 альпийский белый, индивидуальные надписи



LON  
LOCAL OPERATING NETWORK

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Измеряемые значения	температура
Напряжение питания	15..24 V = ( $\pm 10\%$ ) или 24 V ~ ( $\pm 10\%$ ) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 0,9 W (24 V =)   1 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	пассивный: -35..+70 °C
Точ. измер. температуры	пассивный: в зависимости от измерительного элемента
Фурнитура серии Berker	S.1, B.3 алюминиевый, B.7 Стекло, Q.1, Q.3, K.1, K.5 алюминиевый   Нержавеющая сталь
Фурнитура серии ABB	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo®, future® linear, impuls, Busch-axcent®, alpha nea®
Фурнитура серии Feller	EDIZIOdue
Фурнитура серии Gira	E2, E3, Standard 55, Esprit, Event, Flächenschalter
Фурнитура серии Jung	LS 990, A 500, AS 500, A plus, A creation, CD 500
Фурнитура серии Merten	M-Smart, M-Plan, 1-M, Atelier-M, M-Pure, Artec, Artec нержавеющая сталь, Antik
Фурнитура серии Peha	Aura, Aura стекло
Переключатель вращ. (S)	для переключения ступеней вентиляции (max. 5 ступеней), 5-ступеней (Auto,0,I,II,III), 2-ступени (0,I), 3-ступени (0,I,II), 4-ступени (0,I,II,III), в комбинации с датчиком температуры возможно исполнение только с двойной рамкой, коммутируемая мощность max. 5 W
Кнопка (T)	для статуса присутствия, коммутируемая мощность max. 600 mW
Светодиод (D)	для обратной связи по статусу, зеленый (стандарт), возможны различные LED(к примеру зеленый, желтый, красный)
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm <sup>2</sup> , съемная
Окружающие условия	-35..+70 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	другие измерительные элементы по запросу, дополнительные управляющие элементы по запросу

## WRF06 x


**Типы со стандартными надписями**  
(только для стандартных программ)

Индивидуальные надписи см. стр. 418


WRF06 TD без надписей  
(Стандарт)




WRF06 S с 5 ступенями переключения  
(FS5, Стандарт)




WRF06 S с 4 ступенями переключения  
(FS4, см. опции)



WRF06 S с 3 ступенями переключения  
(FS3, см. опции)



WRF06 S с 2 ступенями переключения  
(FS2, см. опции)



Наименование артикула: Продукт | Упр. элементы | Датчик |  
Программа | Цвет | Ступени переключения | Светодиод

## WRF06 x passive

Комнатная панель температуры – без датчика		RU2
описание продукта	арт.	
WRF06 S без измерительного элемента Gira E2 чисто-белый, FS5	629201	
WRF06 TD без измерительного элемента Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	285964	

Комнатная панель температуры – пассивный		RU2
описание продукта	арт.	
WRF06 TD PT100 Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	564441	
WRF06 TD PT100 1/3 DIN Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629409	
WRF06 TD PT1000 Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629423	
WRF06 TD PT1000 1/3 DIN Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629447	
WRF06 TD Ni1000 Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	195379	
WRF06 TD Ni1000TK5000 Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629461	
WRF06 TD NTC10k Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629324	
WRF06 TD NTC10k Precon Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629348	
WRF06 TD NTC20k Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	629362	
WRF06 TD NTC1,8k Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	668545	
WRF06 TD LM235Z Gira E2 чисто-белый, LED зеленый	563703	

Опции
описание продукта
Фурнитура серии Busch-Jaeger Busch-balance® SI   Reflex SI
Фурнитура серии Berker S.1   Jung A 500   Merten M-Smart   Gira E3
Фурнитура серии Gira Esprit
Фурнитура серии нержавеющая сталь   стекло   алюминий (других производителей)
Другие производителей фурнитуры
Дополнительная кнопка
Дополните (LED)
Вращающийся переключатель S с 4 ступенями переключения (FS4)
Вращающийся переключатель S с 3 ступенями переключения (FS3)
Вращающийся переключатель S с 2 ступенями переключения (FS2)
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k   NTC10k Carel
Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT