

LCF

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Комнатный термостат предназначена для управления воздушными конвекторами с 2-х и 4-х трубной системой. Термостат имеет дисплей с кнопками управления. Устройство обладает 4-я временными настройками на каждый день недели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Переключающий контакт	5x свободно открытый контакт (1x отопление, 1x охлаждение, 3x ступень вентиляции), 250 V: нагрузка max. 3 A
Напряжение питания	90..265 V ~
Потребляемая мощность	max. 0,9 W
Диап. измер. температуры	+1..+50 °C
Точ. измер. температуры	±1 K (в среднем при 21 °C)
Входа	1x вход для Change-Over (смена режима работы) датчик NTC10k, (опционально)
Отображение	LCD 35,5x48,5 mm, белая подсветка, для Messwertanzeige
Корпус	ABS, чисто-белый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-10..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)

Контроллер Фанкойл температуры – активный

RU1

описание продукта	арт.	регулятор
LCF	575751	✓

Опции

описание продукта

Датчик смены режима работы NTC10k (модели и Цена по запросу)