

## LCA

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Плоский биметаллический комнатный термостат для 2-х трубной системы отопления/охлаждения для жилых и офисных помещениях. Термостат обладает задатчиком температуры и цифровым входом для ночного понижения температуры (ECO-режим).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Переключающий контакт	перекидной контакт, отопление или охлаждение, max. 230 V ~ / 2 A (резистивная нагрузка, потенциально зависимый контакт)
Напряжение питания	230 V ~
Измерительный элемент	биметаллический контакт
Входа	вход для ночного понижения температуры -3 K, 230 V ~
Функции управления	задатчик уставки
Функции	отопление или охлаждение ON/OFF, ночное понижение
Значения уставки	+5..+30 °C
Корпус	ABS, чисто-белый блестящий
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm)

### Комнатный нагрев/охлаждение термоста для настенного монтажа - активный

RU1

описание продукта	арт.	регулятор
LCA	660822	✓