

LCA D

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Плоский биметаллический комнатный термостат для 2-х трубной системы отопления/охлаждения для жилых и офисных помещениях. Термостат обладает задатчиком температуры и светодиодом для отображения актуального режима работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Переключающий контакт	нормально замкнутый контакты для отопления, max. 230 V ~ / 2 A (резистивная нагрузка, потенциально зависимый контакт)
Напряжение питания	230 V ~
Измерительный элемент	биметаллический контакт
Светодиод (D)	отопление ВКЛ
Функции управления	задатчик уставки
Функции	отопление ON/OFF
Значения уставки	+5..+30 °C
Корпус	ABS, чисто-белый блестящий
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm)

Комнатный термоста отопление для настенного монтажа с LED - активный		RU1
описание продукта	арт.	регулятор
LCA D	660815	✓