

WRF04 пассивный

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Настенный комнатный датчик температуры для жилых и офисных помещений. Разработаны для систем управления и мониторинга. Опционально возможно оснастить управляющими элементами для систем управления. Возможен вариант исполнения в корпусе из нержавеющей стали. Так же возможна защита при помощи противоударной защита датчика (BS100).



WRF04



WRF04

Индивидуальная лакировка в
алюминиево серебряный цвет



Корпус из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Выходной пассив	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC20k NTC1,8k, LM235Z DS18B20 1-wire
Диап. измер. температуры	-35..+70 °C
Точ. измер. температуры	в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт), 3-х проводный или 4-х проводный
Корпус	PC, чисто-белый
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через предусмотренные отверстия вверху/низу, через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-35..+70 °C, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm), на прямую поверхность, на шурупы и двухсторонний скотч, с поверхностной рамой (принадлежность) или непосредственно на стене, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
Примечания	лакировка в другой цвет по запросу, другие измерительные элементы по запросу, многопроводное подключение по запросу, доступен вариант исполнения с корпусом из нержавеющей стали(смотри опции)

WRF04 пассивный

Название артикула: Продукт | Измерительный элемент

Комнатный датчик температуры – пассивный			ТР3
описание продукта	арт.	штока	
WRF04 без измерительного элемента	212892		
WRF04 PT100	193221	☉	
WRF04 PT100 1/3 DIN	197731		
WRF04 PT1000	191623	☉	
WRF04 PT1000 1/3 DIN	207980		
WRF04 Ni1000	191616	☉	
WRF04 Ni1000TK5000	193214	☉	
WRF04 NTC10k	207584	☉	
WRF04 NTC10k Precon	197618		
WRF04 NTC20k	193177	☉	
WRF04 NTC1,8k	236775	☉	
WRF04 LM235Z	193191	☉	
WRF04 DS18B20 1-wire	349901		

Опции
описание продукта
3-х проводное подключение (3-и провода)
4-х проводное подключение (4-е провода)
Корпус из нержавеющей стали
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k NTC10k Carel
Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT

Пример заказа индивидуального артикула:

WRF04 | FeT | 3-х проводное подключение | Корпус из нержавеющей стали

WRF04 = Продукт

FeT = Измерительный элемент

3-х = Кол-во проводов подключения для измерительного элемента

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	☉	
PSU-UP 24 - подразеточный блок питания 24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A)	645737	☉	
Мотажная настенная рамка для WRF04	111584	☉	
Прозрачная противоударная защита (для сери WRF04)	647007	☉	