

WRF04 IR

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Настенный комнатный датчик для эффективного измерения фактического тела инфракрасного излучения/отопления для жилых и офисных помещений. Разработаны для систем управления и мониторинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура инфракрасного излучения
Выходной пассив	в зависимости от измерительного элемента
Диап. измер. температуры	пассивный: -35..+70 °C
Точ. измер. температуры	пассивный: в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт)
Корпус	РС, чисто-белый
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через предусмотренные отверстия вверху/низу, через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-35..+70 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	настенный для стандартного подрозетника (Ø=68 mm), на прямую поверхность, на шурупы и двухсторонний скотч, с поверхностной рамой (принадлежность) или непосредственно на стене, Задняя часть корпуса может быть предварительно смонтирована и подключена отдельно от передней части корпуса
Примечания	лакировка в другой цвет по запросу, другие измерительные элементы по запросу

Комнатный датчик инфракрасного излучения тела – пассивный		TP2
описание продукта	арт.	
WRF04 IR PT1000	652094	
WRF04 IR Ni1000	652063	
WRF04 IR NTC10k	652100	

Аксессуары		AS1
описание продукта	арт.	штока
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	
Мотнажная настенная рамка для WRF04	111584	