WRF06 активно

ЛИСТЫ ДАННЫХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура
Выходное напряжение	TRV: 1x 0..10 V
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	typ. 0,3 W (24 V =) | 0,9 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	0..+50 °C
Точ. измер. температуры	±1% от диапазона измерения (в среднем при 21 °C)
Фурнитура серии Berker	S.1, B.3 алюминиевый, B.7 Стекло, Q.1, Q.3, K.1, K.5 алюминиевый | Нержавеющая сталь
Фурнитура серии ABB	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo® *, future® linear *, impuls, Busch-axcent® *, alpha nea®
Фурнитура серии Feller	EDIZIOdue
Фурнитура серии Gira	E2, E3, Standard 55, Esprit, Event, Flächenschalter *
Фурнитура серии Jung	LS 990 *, A 500, AS 500, A plus, A creation, CD 500 *
Фурнитура серии Merten	M-Smart, M-Plan, 1-M, Atelier-M, M-Pure, Artec *, Artec нержавеющая сталь *, Antik *
Фурнитура серии Peha	Aura, Aura стекло
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	* в программе переключения с промежуточным кадром, фурнитуры других серий по запросу

Название артикула: Продукт | TRV3 | Программа | Цвет

Комнатный датчик температуры – активный 0..10 V		TP1
описание продукта	арт.	
WRF06 TRV3 Gira E2 чисто-белый	627160	
WRF06 TRV3 Berker S.1 глянцевый полярно-белый	582865	
WRF06 TRV3 Busch-Jaeger Busch-balance® SI альпийский белый	703925	
WRF06 TRV3 Busch-Jaeger Reflex SI альпийский белый	703932	
WRF06 TRV3 Jung A 500 альпийский белый	703949	
WRF06 TRV3 Merten M-Smart глянцевый полярно-белый	703956	
WRF06 TRV3 Gira E3 чисто-белый матовый	703963	

Опции
описание продукта
Фурнитура серии Gira Esprit
Фурнитура серии нержавеющая сталь | стекло | алюминий (других производителей)
Другие производителей фурнитуры

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
PSU-UP 24 - подразеточный блок питания24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A)	645737		