WRF06 BUS

Modbus BACnet LON LOCAL OPERATING NETWORK

ЛИСТЫ ДАННЫХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура
Выходное напряжение	AO2V: 2x 0..10 V
Сетевая технология	BACnet MS/TP, LON FT (free topology), RS485 Modbus
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 0,9 W (24 V =) | 1 VA (24 V ~), LON: в среднем 0,7 W (24 V =) | 2,5 VA (24 V ~),
Диап. измер. температуры	0..+50 °C
Точ. измер. температуры	±1% от диапазона измерения (в среднем при 21 °C)
Входа	DI4: 4x цифровых входа для беспотенциальных контактов
Фурнитура серии Berker	S.1, B.3 алюминиевый, B.7 Стекло, Q.1, Q.3, K.1, K.5 алюминиевый | Нержавеющая сталь
Фурнитура серии ABB	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo® *, future® linear *, impuls, Busch-axcent® *, alpha nea®
Фурнитура серии Feller	EDIZIOdue
Фурнитура серии Gira	E2, E3, Standard 55, Esprit, Event, Flächenschalter *
Фурнитура серии Jung	LS 990 *, A 500, AS 500, A plus, A creation, CD 500 *
Фурнитура серии Merten	M-Smart, M-Plan, 1-M, Atelier-M, M-Pure, Artec *, Artec нержавеющая сталь *, Antik *
Фурнитура серии Peha	Aura, Aura стекло
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Объем поставки	Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	* в программе переключения с промежуточным кадром, фурнитуры других серий по запросу

Название артикула: Продукт | BUS | Программа | Цвет

Комнатный датчик температуры – активный BUS			TP1
описание продукта	входные	0..10 V	арт.
WRF06 DI4 RS485 Modbus Gira E2 чисто-белый	4	-	644402
WRF06 AO2V RS485 Modbus Gira E2 чисто-белый	2	2	624190
WRF06 AO2V RS485 BACnet Gira E2 чисто-белый	2	2	624206
WRF06 DI4 LON Gira E2 чисто-белый	4	-	644389
WRF06 AO2V LON Gira E2 чисто-белый	2	2	627177

Опции
описание продукта
Фурнитура серии Busch-Jaeger Busch-balance® SI | Reflex SI
Фурнитура серии Berker S.1 | Jung A 500 | Merten M-Smart | Gira E3
Фурнитура серии Gira Esprit
Фурнитура серии нержавеющая сталь | стекло | алюминий (других производителей)
Другие производителей фурнитуры

Аксессуары		AS1
описание продукта	арт.	штока
PSU-UP 24 - подразеточный блок питания24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A)	645737	