

RDF18

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Потолочный датчики температуры скрытого монтажа в подвесные потолки для жилых и офисных помещений. Конструкция корпуса позволяет не незаметно интегрироваться в потолочные панели, не портя общую архитектурную картину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Выходной пассив	пассивный датчик температуры
Диап. измер. температуры	-35...+70 °C
Точ. измер. температуры	в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт)
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	соединительный кабель PVC, 2x Ø=0,25 mm², серый, 1 m (стандарт), 2 m, 4 m, 6 m, другие длины по запросу
Корпус датчика	ABS, белый, Ø=30 mm
Окружающие условия	-35...+70 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	непосредственно в поверхность для скрытого монтажа
Примечания	доступны активные варианты для температуры и относительной влажности (смотри влажность – FT-RDF18+)

Название артикула: Продукт | Измерительный элемент | Длина кабеля (L)

Потолочный датчик температуры – пассивный		TP2
описание продукта	арт.	
RDF18 PT100 L1000	471237	
RDF18 PT100 1/3 DIN L1000	471244	
RDF18 PT1000 L1000	459235	
RDF18 PT1000 1/3 DIN L1000	458276	
RDF18 Ni1000 L1000	463669	
RDF18 Ni1000TK5000 L1000	471251	
RDF18 NTC10k L1000	457828	
RDF18 NTC10k Precon L1000	471282	
RDF18 NTC20k L1000	459143	
RDF18 NTC1,8k L1000	471275	
RDF18 LM235Z L1000	456296	

Опции

описание продукта
Погонный метр соединительного кабеля
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k NTC10k Carel
Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT