

RPF40 пассивный

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Подвесной датчик температуры для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.). Опционально возможен черный корпус измерительного элемента степени излучения, с большой постоянной времени для ИК обогревателей. Разработаны для систем управления и мониторинга.



RPF40 пассивный



RPF40 датчик инфракрасного излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Выходной пассив	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC20k NTC1,8k, LM235Z
Диап. измер. температуры	-35..+70 °C
Точ. измер. температуры	в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт)
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Корпус датчика	PVC, белый, черный (датчик инфракрасного излучения), Ø=40 mm
Примечания	другие измерительные элементы и длина кабеля по запросу, многопроводное подключение по запросу

Название артикула: Продукт | Измерительный элемент |
Цвет (Головка датчика) | Длина кабеля (L)

RPF40 пассивный

Комнатный подвесной датчик температуры – пассивный		TP2
описание продукта	арт.	
RPF40 PT100 белый L1000	350006	
RPF40 PT100 1/3 DIN белый L1000	265621	
RPF40 PT1000 белый L1000	321068	
RPF40 PT1000 1/3 DIN белый L1000	329569	
RPF40 Ni1000 белый L1000	329279	
RPF40 Ni1000TK5000 белый L1000	144193	
RPF40 NTC10k белый L1000	351980	
RPF40 NTC10k Precon белый L1000	164573	
RPF40 NTC20k белый L1000	334792	
RPF40 NTC1,8k белый L1000	334549	
RPF40 LM235Z белый L1000	339476	

Опции
описание продукта
Погонный метр соединительного кабеля
Черная головка датчика инфракрасного излучения
Корпус для подключения USE-S
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k NTC10k Carel
Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT

Пример заказа индивидуального артикула:

RPF40 | FeT | Черный | L2000 | USE-S

RPF40 = Продукт
FeT = Измерительный элемент
Черный = Цвет (Датчик инфракрасного излучения)
L2000 = Длина кабеля (мм)
USE-S = Корпус подключения USE-S

Аксессуары	AS1	
описание продукта	арт.	штука
Монтажное основание белого цвета для USE-S-Корпуса	667722	⊕
Кабельные вводы и сальники смотри в разделе Аксессуары		