RPF100 пассивный

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Подвесной датчик температуры для посекционного измерения температуры в больших помещениях (офисы с открытой планировкой, галереи, производственные базы и т.п.). Разработаны для систем управления и мониторинга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура
Выходной пассив	PT100 | PT100 1/3 DIN | PT1000 | PT1000 1/3 DIN | Ni1000 | Ni1000TK5000, NTC10k | NTC 10k Precon | NTC20k | NTC1,8k | LM235Z
Диап. измер. температуры	-35..+70 °C
Точ. измер. температуры	в зависимости от измерительного элемента
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт)
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Гильза	Нержавеющая сталь V2A, Ø=15 mm, длина 100 mm, 6-и гранная опресовка
Окружающие условия	-35..+70 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Примечания	другие измерительные элементы и длина кабеля по запросу, многопроводное подключение по запросу

Комнатный подвесной датчик температуры– пассивный		TP2
описание продукта	арт.	
RPF100 PT100 L1000	81566	
RPF100 PT100 1/3 DIN L1000	90780	
RPF100 PT1000 L1000	90827	
RPF100 PT1000 1/3 DIN L1000	90865	
RPF100 Ni1000 L1000	90902	
RPF100 Ni1000TK5000 L1000	160612	
RPF100 NTC10k L1000	91060	
RPF100 NTC10k Precon L1000	91107	
RPF100 NTC20k L1000	219952	
RPF100 NTC1,8k L1000	278331	
RPF100 LM235Z L1000	91145	

Опции
описание продукта
Корпус для подключения USE-S 63x51x40 mm
Погонный метр кабеля датчика
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC5k | NTC10k Carel
Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT

Аксессуары		AS1
описание продукта	арт.	штока
Монтажное основание белого цвета для USE-S-Корпуса	667722	
Кабельные вводы и сальники смотри в разделе Аксессуары		