

AGS54+

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Наружный датчик температуры для измерения температуры наружного воздуха, температуры воздуха в «холодильных складах», хранилищах и т.п. Открытие/закрытие корпуса и подключения кабеля, не требующих дополнительных инструментов, обеспечивают легкий и быстрый монтаж устройств семейства USE.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Изменяемые значения | температура |
| Выходной пассив | пассивный датчик температуры |
| Диап. измер. температуры | в зависимости от измерительного элемента |
| Точ. измер. температуры | в зависимости от измерительного элемента |
| Корпус | USE-S-корпус, PC, чисто-белый |
| Степень защиты | IP65 в соответствии DIN EN 60529 |
| Кабельный ввод | Flextherm M16 для кабеля с $\varnothing=3..7$ mm, съемный |
| Подключение питания | съемная клемма, max. 2,5 mm ² |
| Окружающие условия | Корпус: -35..+90 °C, max. 85% гН без постоянной конденсации |
| Объем поставки | вместе с монтажными клипсами для USE-S-корпус чисто-белый |
| Примечания | другие измерительные элементы по запросу |

AGS54+

Название артикула: Продукт | Измерительный элемент

| Наружный датчик -35..+90 °С – пассивный | | | TP2 |
|---|--------|-------|-----|
| описание продукта | арт. | штока | |
| AGS54+ без измерительного элемента | 622776 | | |
| AGS54+ PT100 | 622837 | ☉ | |
| AGS54+ PT100 1/3 DIN | 622844 | | |
| AGS54+ PT1000 | 622851 | ☉ | |
| AGS54+ PT1000 1/3 DIN | 622783 | | |
| AGS54+ Ni1000 | 622806 | ☉ | |
| AGS54+ Ni1000TK5000 | 622813 | ☉ | |
| AGS54+ NTC10k | 622790 | ☉ | |
| AGS54+ NTC10k Precon | 622868 | | |
| AGS54+ NTC5k | 624275 | | |
| AGS54+ NTC20k | 622875 | ☉ | |
| AGS54+ NTC1,8k | 643825 | ☉ | |
| AGS54+ LM235Z | 622820 | ☉ | |
| AGS54+ KTY81-110 | 622899 | | |
| AGS54+ KTY81-121 | 622905 | | |
| AGS54+ KTY81-122 | 622912 | | |
| AGS54+ KTY81-210 | 622929 | | |
| AGS54+ DS18B20 1-wire | 622882 | | |

Опции

описание продукта

Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC10k Carel

Добавочная стоимость (базовый PT100) для FeT

Пример заказа индивидуального артикула:

AGS54+ | FeT

AGS54+ = Продукт

FeT = Измерительный элемент

Аксессуары

AS1

| описание продукта | арт. | штока | |
|--|--------|-------|--|
| Белые монтажные клипсы для USE-S-Корпуса | 667739 | ☉ | |
| Монтажное основание белого цвета для USE-S-Корпуса | 667722 | ☉ | |
| Дюбель и шуруп (два комплекта) | 102209 | ☉ | |
| Защита от дождя и солнца RS150 | 103329 | ☉ | |
| Кабельные вводы и сальники смотри в разделе Аксессуары | | | |