


AGS55+ реле / LCD / BUS

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Наружный датчик температуры предназначен для измерения температуры наружного воздуха, температуры воздуха в «холодильных складах», хранилищах и т.п. Температурный элемент в защитный гильзе вынесен за пределы корпуса. В сочетании с опцией релейного выхода, может быть реализовано двухточечное или двухступенчатое регулирование. Дополнительная возможность изменения цвета подсветки ЖК-дисплея, в зависимости от измеряемых значений, позволяют использовать широкий спектр приложений. В зависимости от модели датчика, можно производить индивидуальную настройку устройства с помощью Thermokon USEapp. Открытие/закрытие корпуса и подключения кабеля, не требующих дополнительных инструментов, обеспечивают легкий и быстрый монтаж устройств семейства USE.



AGS55+ Реле / BUS



AGS55+ LCD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура
Выходное напряжение	0..10 V или 0..5 V (настраивается через перемычку, конфигурация с нулевым напряжением через Thermokon USEapp)
Выходной ток	TRA: 1x 4..20 mA
Переключающий контакт	реле: свободно открытый контакт, беспотенциальный для 24 V ~ или 24 V = / 2x 3 A, (опционально)
Сетевая технология	RS485 BACnet (MS/TP), RS485 Modbus
Напряжение питания	15..35 V = или 19..29 V ~ SELV, A: 15..35 V = SELV
Потребляемая мощность	max. 2,5 W (24 V =) 4,3 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	-50..+50 -20..+80 -15..+35 -10..+120 0..+50 0..+100 0..+160 0..250 °C, default setting: -20..+80 °C, опционально настраивается через Thermokon USEapp
Точ. измер. температуры	±0,5 K (в среднем при 21 °C в стандартном диапазоне)
Отображение	LCD 29x35 mm с RGB-подсветкой, (опционально)
Корпус	USE-M-корпус, PC, чисто-белый, LCD: верхняя часть PC, прозрачный
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529, SI-защита
Кабельный ввод	Flextherm M16 для кабеля с Ø=3..7 mm, Реле/BUS: M25 с четырехжильным кабелем для провода с макс. Ø=7 mm съемный
Подключение питания	съемная клемма, max. 2,5 mm², Терминал BUS: клемма винтовая, max. 1,5 mm²
Гильза	Нержавеющая сталь V2A, Ø=6 mm, L=25 mm
Окружающие условия	Корпус: -35..+70 °C, LCD: -20..+70 °C, max. 85% гН без постоянной конденсации
Объем поставки	вместе с монтажным основанием для USE-M-корпуса чисто-белый

AGS55+ реле / LCD

Название артикула: Продукт | TRV/TRA MultiRange

Наружный датчик -35..+70 °C – активный 0..10 V + реле			TP2
описание продукта	USEapp	арт.	
AGS55+ TRV MultiRange реле	✓	663069	
AGS55+ LCD TRV MultiRange реле	✓	663076	

Наружный датчик -35..+70 °C – активный 0..10 V 4..20 mA			TP2
описание продукта	USEapp	арт.	
AGS55+ LCD TRV MultiRange	✓	658614	
AGS55+ LCD TRA MultiRange	✓	658621	

AGS55+ BUS

Название артикула: Продукт | BUS



Наружный датчик -35..+70 °C – активный RS485 Modbus			TP2
описание продукта	USEapp	арт.	
AGS55+ RS485 Modbus	✓	658584	
AGS55+ LCD RS485 Modbus	✓	658607	



Наружный датчик -35..+70 °C – активный RS485 BACnet			TP2
описание продукта	USEapp	арт.	
AGS55+ RS485 BACnet	✓	699686	
AGS55+ LCD RS485 BACnet	✓	699693	

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Монтажное основание белого цвета для USE-M-Корпуса	668354	☰	
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	☰	
Защита от дождя и солнца RS150	103329	☰	
Micro-USB Bluetooth-адаптер с для параметрирования устройств через USEapp и продуктов серии USE-M/USE-L (цена нетто)	668262	☰	
Кабельные вводы и сальники смотри в разделе Аксессуары			