

OF14 пассивный

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Накладной датчик температуры предназначен для измерения температуры на трубах и выгнутых поверхностях. Разработан для систем управления и мониторинга.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура
Выходной пассив	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC5k NTC20k NTC1,8k, LM235Z
Диап. измер. температуры	-35..+70 °C
Измерительный элемент	2-х проводный (стандарт), 3-х проводный или 4-х проводный
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Гильза	алюминиевый, размеры: 35x10x6 mm
Окружающие условия	-35..+70 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Монтаж	поверхностный монтаж благодаря самоклеющейся поверхности датчика
Примечания	другие измерительные элементы и длина кабеля по запросу

OF14 пассивный

Название артикула: Продукт | Измерительный элемент | Длина кабеля (L)

Накладной датчик -35...+70 °C – пассивный		TP2
описание продукта	арт.	
OF14 PT100 L1000	132596	
OF14 PT100 1/3 DIN L1000	167307	
OF14 PT1000 L1000	114851	
OF14 PT1000 1/3 DIN L1000	219303	
OF14 Ni1000 L1000	113922	
OF14 Ni1000TK5000 L1000	141864	
OF14 NTC10k L1000	190367	
OF14 NTC10k Precon L1000	165006	
OF14 NTC5k L1000	351263	
OF14 NTC20k L1000	147736	
OF14 NTC1,8k L1000	356541	
OF14 LM235Z L1000	216760	

Опции
описание продукта
Погонный метр соединительного кабеля -35...+100 °C
Добавочная стоимость (базовый NTC10k) для NTC10k Carel

Пример заказа индивидуального артикула:

OF14 | NTC1,8k | L2000

OF14 = Продукт

NTC1,8k= Измерительный элемент

L2000 = Длина кабеля (мм)