

FSR01

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Комнатный гидростат для двухточечного управления относительной влажностью в жилых, складских и офисных помещениях. Разработан для систем управления и мониторинга.



FSR01

Стандартная печать для исполнения с наружной уставкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	влажность
Среда	воздух, неагрессивный
Переключающий контакт	порог срабатывания, 4% rH (при 50% rH), 20..250 V ~, max. 2 A
Диап. измер. влажности	30..100 % rH без конденсата
Раб. диап. влажности	35..95% rH
Точ. измер. влажности	±3% для 20..80% rH (в среднем при 21 °C)
Скорость потока	max. 15 m/s
Измерительный элемент	Polyga® - водонепроницаемый, моющийся измерительный элемент
Корпус	ASA, чисто-белый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	через предусмотренные отверстия вверху/низу, через отверстие в задней части
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+60 °C
Примечания	возможна внешняя и внутренняя настройка уставки

Комнатный гидростат

HU1

описание продукта	арт.	штока
FSR01	427623	☉
FSR01 Внутренни настройки	450607	

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Дюбель и шуруп (два комплекта)	102209	☉
Мотнажная настенная рамка для WRF04	111584	☉