

WRF06I

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Настенный датчик движения, в дизайне различных европейских производителей фурнитуры для выключателей, для жилых и офисных помещений. Датчик может быть использован для управления светом или систем управления климатом, в целях энергосбережения в неиспользуемых помещениях. Устройство предназначено для инсталляции в стандартную монтажную коробку (подрозетник).



WRF06I,
Gira E2 чисто-белый матовый



WRF06I,
Jung AS 500 альпийский белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	движение
Переключающий контакт	замыкающий беспотенциальный контакт для 24 V, нагрузка max. 1 A (резистивная), с задержкой на отключение 8 секунд
Напряжение питания	15..24 V = ($\pm 10\%$) или 24 V ~ ($\pm 10\%$) SELV
Потребляемая мощность	max. 0,5 W (24 V =) 1,1 VA (24 V ~)
Диапазон детектирования	расстояние max. 10 m, по горизонтали 110°, по вертикали 93°, 80 зон
Измерительный элемент	PIR-детектор (инфракрасный свет)
Фурнитура серии Berker	S.1, B.3 алюминиевый, B.7 Стекло, Q.1, Q.3, K.1, K.5 алюминиевый Нержавеющая сталь
Фурнитура серии ABB	Busch-balance® SI, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, solo® *, future® linear *, impuls, Busch-axcent® *, alpha nea®
Фурнитура серии Feller	EDIZIOdue
Фурнитура серии Gira	E2, E3, Standard 55, Esprit, Event, Flächenschalter *
Фурнитура серии Jung	LS 990 *, A 500, AS 500, A plus, A creation, CD 500 *
Фурнитура серии Merten	M-Smart, M-Plan, 1-M, Atelier-M, M-Pure, Artec *, Artec нержавеющая сталь *, Antik *
Фурнитура серии Peha	Aura, Aura стекло
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	съемная клемма, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Примечания	* в программе переключения с промежуточным кадром

WRF06I

Наименование артикула: Продукт | Программа | Цвет

Насетный датчик движения – активный Реле		LM2
описание продукта	арт.	
WRF06I Gira E2 чисто-белый	187183	
WRF06I Berker S.1 полярно-белый	223997	
WRF06I Busch-Jaeger Busch-balance® SI альпийский белый	630405	
WRF06I Busch-Jaeger Reflex SI альпийский белый	413350	
WRF06I Jung A 500 альпийский белый	630412	
WRF06I Merten M-Smart глянцевый полярно-белый	630429	

Опции
описание продукта
Фурнитура серии Gira Esprit
Фурнитура серии нержавеющая сталь стекло алюминий (других производителей)
Другие производителей фурнитуры

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
PSU-UP 24 - подразеточный блок питания 24 V (80..240 V ~ -> 24 V = 0,5 A)	645737	☺	