



Коммуникационные интерфейсы

Bluetooth-адаптер для параметрирования устройств через мобильное приложение Thermokon USEapp.

Все устройства с логотипом USEapp можно удобным способом настроить на нужный режим работы (диапазоны измерения, измеряемые параметры, ограничения, параметры шины, ...).

USB-RS485 ModBus интерфейс, в комплекте с драйверами на CD.



Коммуникационные интерфейсы

описание продукта	арт.	штока
Micro-USB Bluetooth-адаптер с для параметрирования устройств через USEapp и продуктов серии USE-M/USE-L (цена нетто)	668262	☉
USB-RS485 Modbus интерфейс, в комплекте с драйверами на CD (цена нетто)	668293	☉



Проверочные сертификаты контрольных измерений по 3.1 DIN EN 10204

Сертификаты контрольных измерений на выпускаемую продукцию могут быть предоставлены для каждого датчика индивидуально для различных диапазонов измерения:

- температуры в диапазоне -30 .. + 150 ° C

- влажности в диапазоне 5..95% RH.

Проверочные сертификаты контрольных измерений (укажите 2 точки измерения)

описание продукта	арт.	штока
Проверочные сертификаты контрольных измерений (3.1 DIN EN 10204) 2-х значений из температуры в диапазоне -30..+150 °C (цена нетто)	119030	
Проверочные сертификаты контрольных измерений (3.1 DIN EN 10204) 2-х значений из температуры в диапазоне 5..95% (цена нетто)	665407	