

thanos SR

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Комнатная сенсорная панель управления thanos с интерфейсом EnOcean служит для измерения температуры, влажности, управления HVAC-системами, освещением и жалюзи в отдельно взятом помещении. Устройство может самостоятельно управлять беспроводными приводами SAB. Встроенный таймер позволяет делать изменения температуры в зависимости от времени. Благодаря своему необыкновенному виду комнатная панель идеально подходит для интерьеров с повышенными дизайнерскими требованиями. Функции управления легко адаптируются под любые задачи.



thanos SR S белый



thanos SR S черный



thanos SR L белый



thanos SR L черный



thanos SR LQ белый



thanos SR LQ черный

Панель thanos без радиошины, см. главу «Комнатные панели управления»

Новинка (Для стандартного исполнения / RS485 исполнения)



Отображение индивидуальной графики (название компании или гостиницы)

Встроенное измерение температуры (опционально влажности)

ЕСО-Индикация: Несколько уровней от красного до зеленого



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Измеряемые значения	температура, влажность (опционально)
Сетевая технология	LON FT (free topology), RS485 Modbus
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Передача данных	возможна конфигурация через airConfig (все, кроме BUS-типов)
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV, 240 V: 100..240 V ~
Потребляемая мощность	в среднем 2,0 W (24 V =) 4,0 VA (24 V ~)
Диап. измер. температуры	0..+50 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	±0,5 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±3% для 20..80% rH (в среднем при 21 °C)
Входа	цифровые, 4x, 4: свободно конфигурируемый для оконного датчика, точки россы, карточный выключатель, режим присутствия, авария, событие
Функции управления	статус присутствия, свет вкл./выкл./диммировать, выбор сцены, жалюзи вверх/вниз/изменить, ступень вентиляции, задатчик уставки
Крепежная клавиша	анодированный алюминиевый
Количество кнопок	Тип L/LQ mind. 8 емкостивных сенсорных клавиш
Надпись	Тип L/LQ индивидуальные надписи на вкладыше(для 8-и сенсорных кнопок под/сбоку от функциональной клипсы)
Отображение	TFT 3,5", 320x240 px, емкостивных сенсорная технология для отображения комнатной температуры, уставки, режима работы, ступеней вентиляции, статуса присутствия, ошибки, времени и даты, ... ЕСО-символ (для отображения различных ступеней от красного до зеленого; не доступный для LON) Графика и картинки: могут быть отображены на предусмотренном метсе для даты и часов (цветная гарфика с разрешением 175x50 или 240x320 Pixel). К примеру можно отобразить логотип фирмы или отеля; не доступный для LON
Цвет	белый или черный
Корпус	РС и Стекло
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	в стандартный подрозетник (Ø=68 mm, глубиной не менее 45 mm)
Объем поставки	Software для конфигурации (бесплатно с сайта)
Примечания	описание ПО находится на сайте: www.thermokon.de , для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)

Наименование артикула: Продукт | Исполнение | Цвет | BUS

thanos SR



Беспроводная сенсорная панель температуры – 15..24 V		ES1
описание продукта	арт.	
thanos SR L черный	471596	
thanos SR L белый	471589	
thanos SR LQ черный	471619	
thanos SR LQ белый	471602	
thanos SR S черный	471633	
thanos SR S белый	471626	



Беспроводная сенсорная панель температуры – 100..240 V		ES1
описание продукта	арт.	
thanos SR L черный MVolt	493024	
thanos SR L белый MVolt	493017	
thanos SR LQ черный MVolt	493048	
thanos SR LQ белый MVolt	493031	
thanos SR S черный MVolt	493062	
thanos SR S белый MVolt	493055	



Беспроводная сенсорная панель температуры – LON		ES1
описание продукта	арт.	
thanos SR L черный LON	471879	
thanos SR L белый LON	471862	
thanos SR LQ черный LON	471893	
thanos SR LQ белый LON	471886	
thanos SR S черный LON	471923	
thanos SR S белый LON	471916	



Беспроводная сенсорная панель температуры – RS485 Modbus		ES1
описание продукта	арт.	
thanos SR L черный RS485 Modbus	472425	
thanos SR L белый RS485 Modbus	472418	
thanos SR LQ черный RS485 Modbus	472449	
thanos SR LQ белый RS485 Modbus	472432	
thanos SR S черный RS485 Modbus	472463	
thanos SR S белый RS485 Modbus	472456	

Наименование артикула: Продукт | Влажность (rH) | Исполнение | Цвет | BUS

thanos SR



Беспроводная сенсорная панель температуры + Влажность – 15..24 V

ES1

описание продукта	арт.
thanos SR rH L черный	471664
thanos SR rH L белый	471640
thanos SR rH LQ черный	471688
thanos SR rH LQ белый	471671
thanos SR rH S черный	471718
thanos SR rH S белый	471695



Беспроводная сенсорная панель температуры + Влажность – 100..240 V

ES1

описание продукта	арт.
thanos SR rH L черный MVolt	523103
thanos SR rH L белый MVolt	523110
thanos SR rH LQ черный MVolt	523127
thanos SR rH LQ белый MVolt	523134
thanos SR rH S черный MVolt	523141
thanos SR rH S белый MVolt	523158

LON

LOCAL OPERATING NETWORK

Беспроводная сенсорная панель температуры + Влажность – LON

ES1

описание продукта	арт.
thanos SR rH L черный LON	471985
thanos SR rH L белый LON	471978
thanos SR rH LQ черный LON	472012
thanos SR rH LQ белый LON	472005
thanos SR rH S черный LON	472043
thanos SR rH S белый LON	472036



Беспроводная сенсорная панель температуры + Влажность – RS485 Modbus

ES1

описание продукта	арт.
thanos SR rH L черный RS485 Modbus	472487
thanos SR rH L белый RS485 Modbus	472470
thanos SR rH LQ черный RS485 Modbus	472500
thanos SR rH LQ белый RS485 Modbus	472494
thanos SR rH S черный RS485 Modbus	472524
thanos SR rH S белый RS485 Modbus	472517

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
конфигурационная программа (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		
SD-карта (2 GB)	500098	☰
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. лицензия - цена нетто)	566704	☰