SR06 LCD

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Энергонезависимая беспроводная панель управления с двухсторонним интерфейсом EnOcean для измерения температуры и относительной влажности (в rH- исполнении). В зависимости от типа устройства, при помощи с кнопок можно регулировать значения уставки, скорости вентиляции или статуса присутствия, управлять светом и жалюзи. SR06 LCD посылает свои значения исполняющим или шлюзовым устройствам для дальнейшей обработки данных. SmartACKNOWLEDGE протокол позволяет при необходимости принимать и отображать внешние значения на дисплее SR06 LCD. Настройка панели управления осуществляется по радиоканалу и программного обеспечения airConfig или через опциональный USB-адптер для параметризации. Панель совместима с рамками системы 55x55 мм различных европейских производителей.



SR06 LCD 4T глянцевый чисто-белый, Программа Gira E2 чисто-белый




SR06 LCD 2T+Light алюминиевый, Программа Gira E2 алюминиевый




SR06 LCD 2T+Blind антрацит, Программа Gira E2 антрацит

ВИДЫ НАДПИСЕЙ


Надпись по умолчанию для исполнения 2T




Надпись по умолчанию для исполнения 2T+Light




Надпись по умолчанию для исполнения 2T+Blind




Надписи Тип 1 (BTyp1) для исполнения 4T



Надписи Тип 2 (BTyp2) для исполнения 4T



Надписи Тип 3 (BTyp3) для исполнения 4T



airConfig SmartACK enocean

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Измеряемые значения	температура, влажность (опционально)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Передача данных	двухсторонняя, SmartACK (SmartACKNOWLEDGE), возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	солнечная батарея, LiPo-Akku, не требует обслуживания
Диап. измер. температуры	0..+40 °C
Диап. измер. влажности	0..100% rH без конденсата
Точ. измер. температуры	±0,4 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±5% для 30..70% rH (в среднем при 21 °C)
Интервалы измерений	WakeUp время = 240 сек. (стандарт), цикл принудительной передачи (Heartbeat Zyklus) =каждые 10-ть WakeUp, опционально настраивается через airConfig или SR06ConfigSW
Фурнитура серии Berker	S.1, B.7 Стекло
Фурнитура серии ABB	Busch-balance® SI, solo® *, future® linear *, Busch-axcent® *
Фурнитура серии Feller	EDIZIOdue
Фурнитура серии Gira	E2, E3, Standard 55, Esprit, Event, Flächenschalter *
Фурнитура серии Jung	A 500, AS 500, A plus, A creation
Фурнитура серии Merten	M-Smart, M-Plan, M-Pure
Функции управления	статус присутсвия, ступень вентиляции, задатчик уставки
Количество кнопок	2T: 2 кнопки, 4T: 4 кнопки
Отображение	LCD 29x12 mm, монохромный
Значения уставки	+15..+30 °C ±1..10 °C, опционально настраивается через airConfig или SR06ConfigSW
Корпус	PC, чисто-белый, алюминиевый, антрацит
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Окружающие условия	0..+40 °C
Монтаж	прикручивается на плоскую поверхность или приклеевается на двухсторонний скотч (ходящий в поставку)
Примечания	* в программе переключения с промежуточным кадром, для работы в темных помещениях предусмотрен держатель батареек, для конфигурации необходим дополнительный адаптер (смотри аксессуары), зарадка внутреннего аккумулятора возможно только через внешний USB-кабель, для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)

Наименование артикула: Продукт | Влажность (rH) | Кол-во клавиш | Надписи Тип | Программа | Цвет

SR06 LCD

Беспроводная панель температуры		ES2
описание продукта	арт.	
SR06 LCD 2T Gira E2 глянцевый чисто-белый	572002	
SR06 LCD 2T Gira E2 алюминиевый	593236	
SR06 LCD 2T Gira E2 антрацит	593243	
SR06 LCD 2T+Light Gira E2 глянцевый чисто-белый	646321	
SR06 LCD 2T+Light Gira E2 алюминиевый	651677	
SR06 LCD 2T+Light Gira E2 антрацит	651684	
SR06 LCD 2T+Blind Gira E2 глянцевый чисто-белый	646338	
SR06 LCD 2T+Blind Gira E2 алюминиевый	651660	
SR06 LCD 2T+Blind Gira E2 антрацит	651639	
SR06 LCD 4T Btyp1 Gira E2 глянцевый чисто-белый	572019	
SR06 LCD 4T BTyp1 Gira E2 алюминиевый	593250	
SR06 LCD 4T BTyp1 Gira E2 антрацит	593267	

Беспроводная панель температуры + Влажность		ES2
описание продукта	арт.	
SR06 LCD rH 2T Gira E2 глянцевый чисто-белый	572026	
SR06 LCD rH 2T Gira E2 алюминиевый	593274	
SR06 LCD rH 2T Gira E2 антрацит	593281	
SR06 LCD rH 2T+Light Gira E2 глянцевый чисто-белый	651790	
SR06 LCD rH 2T+Light Gira E2 алюминиевый	651868	
SR06 LCD rH 2T+Light Gira E2 антрацит	651875	
SR06 LCD rH 2T+Blind Gira E2 глянцевый чисто-белый	651899	
SR06 LCD rH 2T+Blind Gira E2 алюминиевый	651882	
SR06 LCD rH 2T+Blind Gira E2 антрацит	651912	
SR06 LCD rH 4T BTyp1 Gira E2 глянцевый чисто-белый	572033	
SR06 LCD rH 4T BTyp1 Gira E2 алюминиевый	593298	
SR06 LCD rH 4T BTyp1 Gira E2 антрацит	593304	

Опции
описание продукта
Фурнитура серии Busch-Jaeger Busch-balance® SI
Фурнитура серии Berker S.1 | Jung A 500 | Merten M-Smart | Gira E3
Фурнитура серии Gira Esprit
Другие производителей фурнитуры
Labelling type 2 (ltype2)
Надписи Typ 3 (BTyp3)

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Батарейка-таблетка CR1632	597814		
USB-адаптер для конфигурирования и зарядки (SR06 LCD)	597838		
airConfig (бесплатная с помощью www.thermokon.de)			
USB-адаптер с двухсторонным интрефейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. цизензия - цена нетто)	566704		