

## SR04 x

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Настенная беспроводная комнатная панель с интерфейсом EnOcean для измерения температуры и относительной влажности (в гН- исполнении), значением уставки, скорости вентиляции, опциональным переключателем (например, «день / ночь») или кнопки выбора режима работы. Монтаж панели осуществляется на любую прямую поверхность.



SR04 P



SR04 PMS (День/ночь)



SR04 PST



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Измеряемые значения	температура, влажность (опционально)
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz, 928 MHz
Напряжение питания	солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, не требует обслуживания, опционально: вспомогательная батарейка LS14250 (3,6 V)
Диап. измер. температуры	0..+40 °C
Диап. измер. влажности	0..100% гН без конденсата, (опционально)
Точ. измер. температуры	±0,4 K (в среднем при 21 °C)
Точ. измер. влажности	±5% для 30..70% гН (в среднем при 21 °C)
Интервалы измерений	WakeUp время = 100 сек. (стандарт)
Интервалы передачи	каждые 100 секунд при изменении >0,3 K, иначе каждые 1000 секунд регулируемый через переключку
Задатчик уставки (P)	потенциометр
Слайдер выключ. (MS)	I/O, День/Ночь
Переключатель вращ. (S)	для переключения ступеней вентиляции (max. 5 ступеней), 5-ступеней (Auto,0,I,II,III)
Кнопка (T)	для статуса присутствия
Корпус	ASA, чисто-белый
Степень защиты	IP30 в соответствии DIN EN 60529
Окружающие условия	0..+40 °C, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	прикручивается на плоскую поверхность или приклеивается на двухсторонний скотч (ходящий в поставку)

## SR04 x

Типы стандартных надписей

Специальные надписи см. стр. 418

SR04 P



Легенда:

P = Потенциометр

MS = Слайдер переключатель

S = Поворотный переключатель


T = Клавиша

FSx = номер Ступеней переключения


Типы датчиков см. В таблице статей,

SR04 без Управляющие элементы см. стр. 63


SR04 S с 5 ступенями переключения  
(FS5, Стандарт)




SR04 S с 4 ступенями переключения  
(FS4, смотри опцию)



SR04 S с 3 ступенями переключения  
(FS3, смотри опцию)




SR04 S с 2 ступенями переключения  
(FS2, смотри опцию)




**SR04 x**

**SR04 PT**




**SR04 PS с 5 ступенями переключения**

*FS5, так же доступен, как FS4, FS3 и FS2*




**SR04 PMS (День/ночь) | SR04 PMS (I / O)**




**SR04 PST mit 5 Stufen переключения**


*FS5, так же доступен, как FS4, FS3 и FS2*



**SR04 P цвет стандартной надписи**  
(смотри опцию)



**SR04 PT Цвет стандартной надписи**  
(смотри опцию)



Наименование артикула: Продукт | Управляющие элементы | Ступеней переключения

## SR04 x



Беспроводная панель температуры			ES2
описание продукта	арт.	штока	
SR04 P	226172	☉	
SR04 S, FS5	693110		
SR04 T	229968		
SR04 PT	227353	☉	
SR04 PS, FS5	250900		
SR04 PMS (день/ночь)	312219		
SR04 PMS (I/O)	267854		
SR04 PST, FS5	226851		

Наименование артикула: Продукт | Управляющие элементы | Влажность (rH)



Беспроводная панель температуры + Влажность			ES2
описание продукта	арт.	штока	
SR04 P rH	252331	☉	
SR04 PT rH	261593		
SR04 PMS rH (день/ночь)	361644		
SR04 PMS rH (I/O)	269469		

### Опции

описание продукта
Вращающийся переключатель S с 4 ступенями переключения (FS4)
Вращающийся переключатель S с 3 ступенями переключения (FS3)
Вращающийся переключатель S с 2 ступенями переключения (FS2)
Стандартная надпись P цвет красный-синий

Пример заказа индивидуального артикула:

**SR04 | PST | FS4 | Standardbeschriftung farbig rot-blau**

- SR04** = Продукт
- PST** = Потенциометр, Drehschalter, Taster
- FS4** = Поворотный переключатель (S) mit 4 Ступеней переключения
- Beschriftung** = Standardbeschriftung farbig rot-blau

Аксессуары			AS1
описание продукта	арт.	штока	
Батарейка LS14250	315098	☉	