

## SR65 AKF

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Беспроводный канальный датчик температуры. Настройка датчика осуществляется по радиоканалу и программного обеспечения airConfig.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изменяемые значения	температура
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz, 928 MHz
Передача данных	возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, опционально: вспомогательная батарейка LS14250 (3,6 V)
Диап. измер. температуры	-40..+130 °C (A5-02-xx EEPROMs), опционально настраивается через airConfig
Точ. измер. температуры	±1% от диапазона измерения (в среднем при 21 °C)
Интервалы измерений	WakeUp время = 100 сек. (стандарт), цикл принудительной передачи (Heartbeat Zyklus) = каждые 10-ть WakeUp, параметрируется через airConfig
Корпус	РА6.6, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Гильза	Нержавеющая сталь V4A, Ø=6 mm, L=100 mm, доступные длины гильз (измерительный щуп): 50   100   150   200   250   300   450 mm
Окружающие условия	-25..+65 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Примечания	для работы в темных помещениях предусмотрен держатель батареек, другие размеры по запросу, для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)

Наименование артикула: Продукт | Гильза (Длина.Ø)

## SR65 AKF



### Беспроводный канальный / погружной датчик температуры ES2

описание продукта	арт.
SR65 AKF 100.06	630566

### Аксессуары AS1

описание продукта	арт.	штока
Батарейка LS14250	315098	☉
Монтажный фланец MF6DS flexibel (подходит для Ø=6 mm)	669016	☉
Монтажный фланец MF6 (оцинкованная латунь)	3407	☉
airConfig (бесплатная с помощью <a href="http://www.thermokon.de">www.thermokon.de</a> )		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. лицензия - цена нетто)	566704	☉

### Аксессуары – Погружные гильзы латунь Гильза Ø=6 mm AS2

описание продукта	длина	встраива	арт.	штока
MS-погружная гильза 100 mm тип THMSDS100	100 mm	86 mm	611008	☉

### Аксессуары – Погружные гильзы латунь нержавеющая сталь Ø=6 mm AS2

описание продукта	длина	встраива	арт.	штока
VA-погружная гильза 100 mm тип THVADS100	100 mm	86 mm	611817	☉
Прижимной винт с уплотнителем PTFE (без силикона) для погружных гильз THVADS (в упаковке 10 шт.)			666473	☉