

## SR65 TF

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Беспроводный кабельный датчик температуры. Настройка датчика осуществляется по радиоканалу и программного обеспечения airConfig.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изменяемые значения	температура
Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Передача данных	возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, опционально: вспомогательная батарейка LS14250 (3,6 V)
Диап. измер. температуры	-40..+130 °C (A5-02-xx EEPROMs), опционально настраивается через airConfig
Рабочий темп. диапазон	-40..+130 °C
Точ. измер. температуры	±1% от диапазона измерения (в среднем при 21 °C)
Интервалы измерений	WakeUp время = 100 сек. (стандарт), цикл принудительной передачи (Heartbeat Zyklus) = каждые 10-ть WakeUp, параметрируется через airConfig
Корпус	РА6.6, чисто-белый, верхняя часть РС, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Гильза	Нержавеющая сталь V4A, Ø=6 mm, L=50 mm, доступные длины гильз (измерительный щуп): 50   100   150   200   250 mm
Окружающие условия	-25..+65 °C, max. 85% rH без постоянной конденсации
Примечания	для работы в темных помещениях предусмотрен держатель батареек, другие размеры по запросу, для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz)

Наименование артикула: Продукт | Гильза (Длина.Ø) | Длина кабеля (мм)

## SR65 TF



Беспроводный кабельный датчик температуры		ES2
описание продукта	арт.	
SR65 TF 050.06 L1000	245647	

### Опции

описание продукта

Погонный метр соединительного кабеля -50..+180 °C

Пример заказа индивидуального артикула:

**SR65 TF | 050.06 | L2000**

**SR65 TF** = Продукт  
**050.06** = Гильза (Длина.Ø)  
**L2000** = Длина соединительного кабеля (мм)

### Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Батарейка LS14250	315098	☉
Монтажный фланец MF6DS flexibel (подходит для Ø=6 mm)	669016	☉
Монтажный фланец MF6 (оцинкованная латунь)	3407	☉
KL6VA – Компрессионные фитинги G 1/4" для Ø=6 mm с врезное кольцо VA, нержавеющая сталь	103213	☉
airConfig (бесплатная с помощью <a href="http://www.thermokon.de">www.thermokon.de</a> )		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. цизензия - цена нетто)	566704	☉

### Аксессуары – Погружные гильзы латунь нержавеющая сталь Ø=6 mm

AS2

описание продукта	длина	встраива	арт.	штока
VA-погружная гильза 50 mm тип THVADS50	50 mm	36 mm	611152	☉
VA-погружная гильза 100 mm тип THVADS100	100 mm	86 mm	611817	☉
VA-погружная гильза 150 mm тип THVADS150	150 mm	136 mm	611824	☉
VA-погружная гильза 200 mm тип THVADS200	200 mm	186 mm	611848	☉
VA-погружная гильза 250 mm тип THVADS250	250 mm	236 mm	611862	☉

### Аксессуары – Погружные гильзы латунь Гильза Ø=6 mm

AS2

описание продукта	длина	встраива	арт.	штока
MS-погружная гильза 50 mm тип THMSDS50	50 mm	36 mm	610995	☉
MS-погружная гильза 100 mm тип THMSDS100	100 mm	86 mm	611008	☉
MS-погружная гильза 150 mm тип THMSDS150	150 mm	136 mm	611015	☉
MS-погружная гильза 200 mm тип THMSDS200	200 mm	186 mm	611022	☉
MS-погружная гильза 250 mm тип THMSDS250	250 mm	236 mm	611985	☉