



LC-SR04 rH

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Настенная беспроводная комнатная панель с интерфейсом EnOcean для измерения температуры и относительной влажности. Управляющие элементы, возможность изменения интервалов передачи сигнала и использование дополнительной батарейки доступны только в SR04 rH.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеряемые значения | влажность, температура |
| Беспроводная технология | EnOcean (IEC 14543-3-10) |
| Частота | 868 MHz, опционально: 902 MHz |
| Напряжение питания | солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, не требует обслуживания |
| Диап. измер. температуры | 0..+40 °C |
| Диап. измер. влажности | 0..100% rH без конденсата |
| Точ. измер. температуры | ±0,5 K (в среднем в диапазоне +17..+27 °C) |
| Точ. измер. влажности | ±5% для 30..70% rH (в среднем при 21 °C) |
| Интервалы передачи | каждые 100 секунд при изменении >0,8 K или >1,6% rH, иначе каждые 1000 секунд |
| Корпус | PC, чисто-белый |
| Степень защиты | IP30 в соответствии DIN EN 60529 |
| Окружающие условия | 0..+40 °C, max. 85% rH без конденсации |
| Монтаж | прикручивается на плоскую поверхность или приклеивается на двухсторонний скотч (ходящий в поставку) |



Беспроводный датчик температуры + Влажность

ES2

| | |
|-------------------|--------|
| описание продукта | арт. |
| LC-SR04 rH | 555975 |