



SR-MI

ЛИСТЫ ДАННЫХ

Цифровой модуль для подсчета 3 x S0-импульсов с интерфейсом EnOcean.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внешняя антенна на магнитной ножке
Напряжение питания	15..24 V = (±10%) или 24 V ~ (±10%) SELV
Потребляемая мощность	в среднем 0,2 W (24 V =) 0,4 VA (24 V ~)
Входа	3x S0-интерфейс
Корпус	ABS, серый
Степень защиты	IP20 в соответствии DIN EN 60529
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm ²
Окружающие условия	0..+50 °C, max. 85% rH без конденсации
Монтаж	на дин-рейку TS35 (35x7,5 mm) в соответствии DIN EN 60715
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке



Беспроводный счетчик импульсов

ES2

описание продукта	арт.
SR-MI	471428

Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штука
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	☉
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	☉
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	☉