

SRG02

ЛИСТЫ ДАННЫХ



Беспроводный датчик положения оконной ручки (опционально с замком) с интерфейсом EnOcean. В момент изменения положения оконной ручки посылается сигнал о ее положении, который может быть использован в целях энергосбережения (к примеру отключения отопления или вентиляции). Конструкция этой оконной ручки позволяет делать монтаж на стеклопакеты с толщиной профиля 32..42 мм.



SRG02 алюминиевый чисто-белый



SRG02 алюминиевый серо-стальной



SRG02 нержавеющая сталь



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz
Антенна	внутренняя передающая антенна
Напряжение питания	не требует обслуживания, электродинамический генератор энергии
Интервалы передачи	при повороте оконной ручки
Корпус	алюминиевый чисто-белый лакированный, алюминиевый серо-стальной лакированный, Нержавеющая сталь
Окружающие условия	+5..+40 °C, max. 80% rH без конденсации
Монтаж	4-х угольный шпindel (для глубины профиля окна/двери 32..42 мм)
Примечания	запирающийся (опционально), доступен вариант для раздвижной двери (по запросу), фиксированные положения ручки при провороте



Беспроводная оконная ручка

ES1

описание продукта	арт.	штока
SRG02 алюминиевый чисто-белый	665018	☉
SRG02 алюминиевый серо-стальной	665025	☉
SRG02 нержавеющая сталь	665032	☉

Беспроводная оконная ручка с замком

ES1

описание продукта	арт.	штока
SRG02 закрываемый алюминиевый чисто-белый	665049	☉
SRG02 закрываемый алюминиевый серо-стальной	665056	☉