

SRW01

ЛИСТЫ ДАННЫХ 

Беспроводный оконный/дверной датчик с интерфейсом EnOcean. Используется в целях энергосбережения (к примеру отключения отопления или вентиляции).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Напряжение питания	солнечная батарея, внутренний суперконденсатор, не требует обслуживания, ВАТ: батарейка CR1220 (опционально)
Интервалы передачи	при изменении состояния, иначе каждые 1000 секунд
Измерительный элемент	геркон и магнит
Корпус	ABS, чисто-белый
Степень защиты	IP40 в соответствии DIN EN 60529
Окружающие условия	-25..+65 °С, max. 85% гН без конденсации
Монтаж	прикручивается на плоскую поверхность или приклеивается на двухсторонний скотч (ходящий в поставку)
Примечания	лакировка в другой цвет по запросу

Наименование артикула: Продукт | ВАТ (Батарейка)



Беспроводный оконный / дверной датчик		ES1
описание продукта	арт.	штука
SRW01	248051	☉
SRW01 ВАТ	347044	

Аксессуары		AS1
описание продукта	арт.	штука
Батарейка-таблетка CR1220 (батарейка для SRW01 ВАТ)	347006	☉