

SF4C

КАССЕТНЫЙ ФАНКОЙЛ

ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

Особенности

- ИК-пульт дистанционного управления в комплекте.
- Цифровой дисплей.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.



Улучшенная электрическая коробка

Улучшенная огнезащита и удобное техобслуживание.

Приток свежего воздуха

Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.

Дренажный насос

Встроенный дренажный насос может поднять конденсат на высоту 1200 мм из дренажного поддона.

Модель	SF4C-300/25V2A	SF4C-400/35V2A	SF4C-500/45V2A	SF4C-600/55V2A	SF4C-800/70V2A	SF4C-1000/90V2A	SF4C-1200/110V2A	SF4C-1400/130V2A		
Электропитание	~ 220-240, 1 фаза, 50 Гц									
Расход воздуха (в. / с. / н.)	м³/ч	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	1360/1020/680	2040/1530/1020	2380/1785/1190		
Холодопроизводительность (в. / с. / н.)	Вт	2712/2305/1763	3618/3075/2352	4514/3837/2934	5406/4595/3514	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027	12611/10719/8197	
Теплопроизводительность (в. / с. / н.)	Вт	4070/3460/2646	5418/4605/3522	6767/5752/4399	8115/6898/5275	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16250/13774/10553	18901/16066/12286	
Центробежный вентилятор	Количество	шт 1								
	Мощность	Вт	50	57	67	90	131	145	186	225
Уровень шума	дБ(А)	<39	<40	<42	<45	<46	<48	<50	<52	
Расход воды	м³/ч	0,62	0,7	0,94	1,15	1,4	1,68	1,82	2,25	
Гидросопротивление	кПа	26	27	29	31	34	36	39	42	
Максимальное рабочее давление	МПа	1,6								
Габариты	Блок (ШxГxВ)	мм 615x615x232			мм 835x835x250					
	Блок в упаковке	мм 700x700x330			мм 910x910x310					
	Панель (ШxГxВ)	мм 650x650x55			мм 950x950x55					
	Панель в упаковке	мм 710x710x80			мм 1000x1000x100					
Вес	Блок нетто/брутто	кг	20/21,5	20/21,5	21/22,5	24,5/28	25,5/29	26,5/31	28/32,5	28/32,5
	Панель нетто/брутто	кг	3/5			5/7				
Дренажный патрубок		DN 20								
Водяные трубы вход/выход		DN 20								

Опции

STSK-04 - проводной пульт

S-3V - 3х ходовой клапан

SP600 - декоративная панель для блоков 300-500

SP950 - декоративная панель для блоков 600-1400