

SFD

КАНАЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ

ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

Особенности

- Проводной пульт управления (опция).
- Фильтр в комплекте.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.



Воздушный фильтр

Долгосрочный фильтр обеспечивает лучшую очистку воздуха.

Теплообменник и вентилятор

Качественный 3 рядный теплообменник и металлическая крыльчатка вентилятора обеспечивают эффективную работу фанкойла.

Модель		SFD-200/20V2A	SFD-300/25V2A	SFD-400/35V2A	SFD-500/45V2A	SFD-600/55V2A	SFD-800/70V2A	SFD-1000/90V2A	SFD-1200/110V2A	SFD-1400/130V2A	
Электропитание		~ 220-240, 1 фаза, 50 Гц									
Расход воздуха (в. / с. / н.)	м³/ч	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190	
Холодопроизводительность (в. / с. / н.)	Вт	1800/1537/1175	2700/2305/1763	3600/3075/2352	4500/3837/2934	5400/4595/3514	7200/6129/4687	9000/7665	10800/9189/7027	12600/10719/8197	
Теплопроизводительность (в. / с. / н.)	Вт	2700/2303/1761	4050/3460/2646	5400/4605/3522	6750/5752/4399	8100/6898/5275	10800/9186/7025	13500/11485/8783	16200/13774/10533	18900/16066/12286	
Центробежный вентилятор	Количество	шт 1									
	Мощность	Вт 44 59 72 87 108 156 174 212 253									
Уровень шума	дБ(А)	<40 <42 <44 <46 <47 <48 <50 <52 <54									
Расход воды	м³/ч	0,35 0,61 0,80 0,95 1,08 1,39 1,56 1,92 2,25									
Гидросопротивление	кПа	30 30 30 30 40 40 40 40 50									
Максимальное рабочее давление	МПа	1,6									
Габариты	Блок (ШхГхВ)	мм 694x518x240 894x518x240 1039x518x240 1129x518x240 1319x518x240 1619x518x240 1719x518x240 1909x518x240									
	Блок в упаковке	мм 715x260x545 915x260x545 1060x260x545 1150x260x545 1340x260x545 1640x260x545 1740x260x545 1930x260x545									
Вес	Блок нетто/брутто	кг 12,6 16,4 16,8 18,9 20,2 26 31,3 33,4 35,6									
	Панель нетто/брутто	кг 14,6 18,9 19,4 21,9 23,7 30 35,8 38 41,1									
Дренажный патрубкок		DN 20									
Водяные трубы вход/выход		DN 20									

Опции

STSK-04 - проводной пульт

S-3V - 3х ходовой клапан