

SFWM

НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ

ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

Особенности

- ИК-пульт дистанционного управления в комплекте.
- Фильтр грубой очистки.
- Гидрофильное алюминиевое покрытие.



Автоматическое определение неисправностей

При возникновении неисправностей индикатор мигает, а код ошибки отображается на проводном пульте (опционально).

Теплообменник и вентилятор

Качественный 2-х рядный теплообменник и пластиковая крыльчатка вентилятора обеспечивают эффективную работу фанкойла.

Модель			SFWM-200/20V2A	SFWM-300/25V2A	SFWM-400/35V2A	SFWM-500/45V2A	SFWM-600/55V2A	SFWM-800/70V2A
Электропитание			~ 220-240, 1 фаза, 50 Гц					
Расход воздуха (в. / с. / н.)		м³/ч	340/255/170	510/383/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510	1360/1020/680
Холодопроизводительность (в. / с. / н.)		Вт	1808/1537/1175	2712/2305/1763	3618/3075/2352	4514/3837/2934	5406/4595/3514	7210/6129/4687
Теплопроизводительность (в. / с. / н.)		Вт	2709/2303/1761	4070/3460/2646	5418/4605/3522	6767/5752/4399	8155/6898/5275	10807/9186/7025
Центробежный вентилятор	Количество	шт	1					
	Мощность	Вт	52	52	62	76	96	134
Уровень шума		дБ(А)	<42	<42	<43	<47	<47	<49
Расход воды		м³/ч	0,62	0,7	0,94	1,15	1,4	1,68
Гидросопротивление		кПа	26	27	29	31	34	36
Максимальное рабочее давление		МПа	1,6					
Габариты	Блок (ШxГxВ)	мм	850x300x198			970x315x235		1100x330x235
	Блок в упаковке	мм	885x360x270			1010x380x300		1140x390x300
Вес	Нетто	кг	11	11	12,6	15	16	20
	Брутто	кг	12,5	12,5	14,5	17	18	23
Дренажный патрубок			DN 15					

Опции

STSK-04 - проводной пульт

S-3V - 3х ходовой клапан