

Технические характеристики

Наружные блоки FJM



Модель	Модельный ряд		Мульти-сплит FJM	Мульти-сплит FJM	Мульти-сплит FJM	Мульти-сплит FJM	Мульти-сплит FJM
	Наружный блок		AJ050FCJ2EH/EU	AJ068FCJ3EH/EU	AJ070FCJ4EH/EU	AJ080FCJ4EH/EU	AJ100FCJ5EH/EU
Режим работы			Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос
Производительность (номинальная)	Охлаждение	кВт	5	6,8	7,0	8,0	10,0
	Обогрев	кВт	5,7	8,0	8,6	9,3	12,0
Потребляемая мощность (номинальная)	Охлаждение ¹	кВт	1,32	2,0	1,9	2,3	2,9
	Обогрев ²	кВт	1,35	1,91	2,0	2,2	2,93
Электропитание	Питание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	MCA/MFA	A	11,8/13,75	15,5/17,5	18,7/20,75	18,7/20,75	26,2/28,8
Энергетическая эффективность	EER/COP		3,79/4,22	3,40/4,19	3,68/4,30	3,48/4,23	3,45/4,10
Трубопровод	Жидкость (диаметр x кол-во портов)	мм x шт.	6,35 x 2	6,35 x 3	6,35 x 4	6,35 x 4	6,35 x 5
	Газ (диаметр x кол-во портов)	мм x шт.	9,52 +12,70	9,52 +12,70x2	9,52x2 +12,70x2	12,70x3 +15,88	12,70x3 +15,88x2
Длина магистрали, макс.	Суммарная / до внутреннего блока	м	30/20	50/20	70/25	70/25	80/25
Перепад высот, макс.	Нар.- внутр. / внутр -внутр.	м	15/7,5	15/7,5	15/7,5	15/7,5	15/7,5
Количество внутренних блоков, макс.	шт.		2	3	4	4	5
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Компрессор	Тип		Инверторный, постоянного тока Двойной ротор				
Акустические характеристики	Звуковое давление (охл./обогрев)	дБ(А)	46	48	48	49	49
	Звуковая мощность	дБ(А)	61	63	63	63	63
Габаритно-весовые характеристики	Вес без упаковки	кг	40	57	65	65	65
	Размеры без упаковки	мм	790 × 545 × 285	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310	880 × 798 × 310
Рабочий диапазон наружной температуры	Охлаждение	°C	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46
	Обогрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

¹ Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении 27 °C (сух. терм.), 19 °C (влажн. терм.), Наружная температура 35 °C (сух. терм.), эквивалентная длина трубопровода 7,5 м, разница уровней 0 м.

² Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении 20 °C (сух. терм.), 15 °C (влажн. терм.), Наружная температура 7 °C (сух. терм.), 6 °C (влажн. терм.), эквивалентная длина трубопровода 7,5 м, разница уровней 0 м.

Технические характеристики

Boracay



Доп. компоненты

В комплекте

Беспроводной пульт дистанционного управления

Модель	Модельный ряд		Настенный Boracay	Настенный Boracay	Настенный Boracay	Настенный Boracay	Настенный Boracay
	Внутренний блок		AJ020RBTDEH/AF	AJ025RBTDEH/AF	AJ035RBTDEH/AF	AJ050RBTDEH/AF	AJ068RBTDEH/AF
Режим работы			Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос
Электропитание	Ф/В/Гц		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Производительность	Охлаждение	кВт	2,0	2,5	3,5	5,0	6,8
	Обогрев	кВт	2,2	3,2	4,0	6,0	7,8
Потребляемая мощность	Охлаждение ¹	кВт	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
	Обогрев ²	кВт	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
Диаметр трубопровода	Жидкость / Газ	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,70	6,35/15,88
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Расход воздуха	Выс.	м³/мин	8	9	10	15,5	16,5
Звуковое давление	Выс./сред./низ.	дБ(А)	38/30/21	38/30/21	42/33/21	42/34/25	45/36/29
Габаритные размеры без упаковки	Ш x В x Г	мм	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	820 x 285 x 227	1065 x 298 x 243	1065 x 298 x 243
Вес без упаковки	кг		8,5	8,5	8,5	11,5	11,5
Аксессуары	Пульт управления		В комплекте (ИК)	В комплекте (ИК)	В комплекте (ИК)	В комплекте (ИК)	В комплекте (ИК)
	Воздушный фильтр		Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный	Встроенный