

**NEW!**



## ФАНКОЙЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИЯ ФМП

- 3 частоты вращения вентилятора
- Коррозионно-стойкий корпус
- Пульт управления HL25 и монтажный кронштейн в комплекте
- Быстросъемный каплеуловитель
- Дренажный поддон с патрубком для отвода конденсата
- Удобный монтажный кронштейн с широкими углами поворота
- Регулируемые жалюзи



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д / Ш / В [мм]	Модель	Сеть [В-Гц]	Полная мощность охлаждения [кВт]	Мощность нагрева 95/70°C [кВт]	Производительность охлаждение/нагрев [м³/час]	Расход воды охлаждение/нагрев [л/с]	I max [А]	Мощн. двигателя [Вт]	Масса [кг]
<b>ФАНКОЙЛЫ ФМП</b>									
780x890x1090	<b>КЭВ-9Ф5ПМП</b>	380~50	9	28	6300 / 7000	0,42 / 0,31	1,1	540	44,5
	<b>КЭВ-16Ф5ПМП</b>	380~50	16	51	5900 / 6700	0,77 / 0,56	1,1	540	45,5
	<b>КЭВ-21Ф5ПМП</b>	380~50	21	72	5500 / 6500	1,04 / 0,79	1,1	540	51
	<b>КЭВ-25Ф5ПМП</b>	380~50	25	83	4900 / 6000	1,21 / 0,90	1,1	540	54
780x890x1090	<b>КЭВ-8Ф5ПМП</b>	220~50	8	26	5200 / 5800	0,30 / 0,28	2	420	44,5
	<b>КЭВ-14Ф5ПМП</b>	220~50	14	46	5000 / 5600	0,54 / 0,51	2	420	45,5
	<b>КЭВ-19Ф5ПМП</b>	220~50	19	63	4700 / 5300	0,73 / 0,69	2	420	51
	<b>КЭВ-23Ф5ПМП</b>	220~50	23	70	4200 / 4700	0,80 / 0,76	2	420	54
780x890x1090	<b>КЭВ-11Ф4ПМП</b>	220~50	11	36	3300 / 3700	0,54 / 0,39	0,9	170	51,5
	<b>КЭВ-15Ф4ПМП</b>	220~50	15	47	3200 / 3600	0,72 / 0,51	0,9	170	55
	<b>КЭВ-18Ф4ПМП</b>	220~50	18	56	3100 / 3500	0,87 / 0,62	0,9	170	57,5
575x635x945	<b>КЭВ-2Ф3ПМП</b>	220~50	2	8	1300 / 1450	0,12 / 0,09	0,4	80	24
	<b>КЭВ-3Ф3,5ПМП</b>	220~50	3	9	1700 / 1900	0,14 / 0,10	0,6	130	25
	<b>КЭВ-4Ф4ПМП</b>	220~50	4	11	2400 / 2700	0,16 / 0,13	1	220	24,5
	<b>КЭВ-5Ф3,5ПМП</b>	220~50	5	16	1500 / 1700	0,24 / 0,18	0,6	130	25,5
	<b>КЭВ-6Ф4ПМП</b>	220~50	6	19	2000 / 2250	0,28 / 0,21	1	220	27
	<b>КЭВ-7Ф4ПМП</b>	220~50	7	25	1700 / 1900	0,37 / 0,22	1	220	28