


<b>AF</b> Воздуховод гибкий армированный		Артикул	d
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная длина в растянутом состоянии - 10м.</li> <li>Шаг проволоки: 40 мм.</li> <li>Толщина стенки: 70 мкм.</li> </ul>	AF102	102
		AF127	127
		AF152	152
		AF160	160
		AF203	203
		AF254	254
		AF315	315
		AF356	356
AF406	406		

<b>AF-П</b> Воздуховод гибкий армированный		Артикул	d
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная длина в растянутом состоянии - 10м.</li> <li>Шаг проволоки: 40 мм.</li> <li>Толщина стенки: 105 мкм.</li> </ul>	AF-П102	102
		AF-П127	127
		AF-П152	152
		AF-П160	160
		AF-П203	203
		AF-П254	254
		AF-П315	315
		AF-П356	356
AF-П406	406		

<b>AFизо</b> Воздуховод гибкий армированный с теплоизоляцией		Артикул	d
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная длина в растянутом состоянии - 10м.</li> <li>Шаг проволоки: 40 мм.</li> <li>Толщина стенки: 105 мкм.</li> <li>Имеет слой теплоизоляции толщиной 30 мм.</li> </ul>	AF102изо	102
		AF127изо	127
		AF152изо	152
		AF160изо	160
		AF203изо	203
		AF254изо	254
		AF315изо	315
		AF356изо	356
AF406изо	406		




Использование **AF** для вывода вытяжки, для соединения используется переходник **KB**

<b>BA</b> Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный		Артикул	d	Артикул	d
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Воздуховод спирально-навивной.</li> <li>Тип соединения ленты - тройной замок.</li> <li>Для приточных, вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.</li> <li>Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.</li> <li>Рабочая температура -30 ... +300 C°.</li> <li>Длина в сжатом виде: 0,34м.</li> <li>Максимальная длина в растянутом виде: 3м.</li> <li>Минимально допустимый угол изгиба: 0,7 диаметра.</li> <li>Материал: алюминиевая фольга.</li> </ul>	08BA	80	13,5BA	135
		10BA	100	14BA	140
		11BA	110	15BA	150
		11,5BA	115	16BA	160
		12BA	120	20BA	200
		12,5BA	125	25BA	250
		13BA	130	31,5BA	315

<b>BA ULTRA</b> Воздуховод гибкий алюминиевый гофрированный		Артикул	d	Артикул	d
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Воздуховод спирально-навивной.</li> <li>Тип соединения ленты - тройной замок.</li> <li>Для приточных, вытяжных систем вентиляции и кондиционирования.</li> <li>Соединяются при помощи соединительных элементов соответствующего диаметра.</li> <li>Рабочая температура -30 ... +300 C°.</li> <li>Длина в сжатом виде: 0,48м.</li> <li>Максимальная длина в растянутом виде: 3,15м.</li> <li>Минимально допустимый угол изгиба: 0,7 диаметра.</li> <li>Материал: алюминиевая фольга.</li> </ul>	08BA ULTRA	80	13,5BA ULTRA	135
		10BA ULTRA	100	14BA ULTRA	140
		11BA ULTRA	110	15BA ULTRA	150
		11,5BA ULTRA	115	16BA ULTRA	160
		12BA ULTRA	120	20BA ULTRA	200
		12,5BA ULTRA	125	25BA ULTRA	250
		13BA ULTRA	130	31,5BA ULTRA	315



Использование **BA** для вывода вытяжки, для соединения используется переходник **KB**

