

EURO Серия вентиляторов



- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения, не требующий дополнительного обслуживания. Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- Вентилятор серии А оборудован термоактюатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи (в течение 40 секунд после включения/выключения вентилятора), предотвращающих обратную тягу.
- Вентилятор серии AM - включение/выключение устройства и открытие/закрытие жалюзи осуществляется шнуровым тяговым выключателем.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды - IPX4.




EURO A EURO AM

Артикулы

Артикул	Название
EURO 4A	Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 100
EURO 4AM	Вентилятор осевой вытяжной со шнуровым тяговым открыванием жалюзи D 100
EURO 5A	Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 120
EURO 5AM	Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым открыванием жалюзи D 120
EURO 6A	Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 150
EURO 6AM	Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым открыванием жалюзи D 150

Габаритные размеры


Модель	A	B	C	E	d
EURO 4A	154	164	42	46	100
EURO 5A/AM	174	184	42	46	120
EURO 6A/AM	200	230	52	63	150



Вентилятор серии А оборудован термоактюатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи (в течение 40 секунд после включения/выключения вентилятора), предотвращающих обратную тягу.



EURO 4AM



Теперь модель EURO 4AM оснащена термоактюатором, который обеспечивает плавное открытие и закрытие жалюзи

Характеристики	EURO 4AM
Диаметр, мм	100
Потребляемая мощность, W	19
Производительность, м³/ч	100
Давление, Pa	65
Уровень шума, dB(A)	39,5
Потребляемый ток, A	0,09

Технические характеристики

Характеристики	EURO 4	EURO 5	EURO 6
Диаметр, мм	100	120	150
Потребляемая мощность, W	11	15	29
Производительность, м³/ч	85	130	230
Давление, Pa	33	42	52
Уровень шума, dB(A)	39	42	46
Потребляемый ток, A	0,06	0,08	0,12

График производительности

