

万胜压缩机技术参数

R600a 220~240V/50Hz

LBP
低背压

| 序号 No. | 应用类型 Application | 产品系列 Serial | 产品型号 type | 马力 Hp | 电压/频率 Power Supply (V/Hz) | 电机类型 Motor type | 制冷量 Capacity | | COP Power Efficiency | | 启动器 Starting Device | 启动电容 Starting Capacitor (μF) | 运行电容 Running Capacitor (μF) | 冷却方式 Cool | | | |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|---|
| | | | | | | | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | | | | | | | |
| | | | | | | | w | | COP (w/w) | | | | | | | | |
| 1 | LBP 低背压 | V | QD35Y | 1/15 | 220~240V ~50Hz | RSIR | 52 | 39 | 1.07 | 0.84 | PTC | / | / | S | | | |
| 2 | | | QD35YV | 1/17 | | RSCR | 52 | 39 | 1.30 | 1.02 | | / | 2.5 | S | | | |
| 3 | | | QV43Y | 1/13 | | RSCR | 70 | 52.5 | 1.30 | 1.02 | | / | 2.5 | S | | | |
| 4 | LBP 低背压 | WV | WV43Y | 1/13 | 220~240V ~50Hz | RSIR | 72 | 54 | 1.3 | 1.02 | PTC | / | / | S | | | |
| 5 | | | WV52Y | 1/11 | | RSIR | 85 | 64 | 1.31 | 1.02 | | / | / | S | | | |
| 6 | | | WV65Y | 1/10 | | RSIR | 103 | 77 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 7 | | | WV70Y | 1/8 | | RSIR | 120 | 90 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 8 | | | WV75Y | 1/8 | | RSIR | 130 | 98 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 9 | | | WV43YV | 1/14 | | RSCR | 75 | 56 | 1.42 | 1.11 | | / | 2.5 | S | | | |
| 10 | | | WV52YV | 1/12 | | RSCR | 85 | 64 | 1.42 | 1.11 | | / | 3 | S | | | |
| 11 | | | WV60YV | 1/11 | | RSCR | 103 | 77 | 1.51 | 1.18 | | / | 3 | S | | | |
| 12 | | | WV52YG | 1/12 | | RSIR | 85 | 64 | 1.35 | 1.05 | | / | / | S | | | |
| 13 | | | WV65YG | 1/10 | | RSIR | 103 | 77 | 1.45 | 1.13 | | / | / | S | | | |
| 14 | | | WV75YG | 1/8 | | RSIR | 130 | 98 | 1.45 | 1.13 | / | / | S | | | | |
| 15 | | | WV35YT | 1/20 | | RSCR | 53 | 40 | 1.47 | 1.15 | / | 2.5 | S | | | | |
| 16 | | | WV35YZ | 1/23 | | RSCR | 52 | 39 | 1.65 | 1.29 | e-PTC | / | 2.5 | S | | | |
| 17 | | | WV43YT | 1/15 | | RSCR | 75 | 56 | 1.50 | 1.17 | PTC | / | 2.5 | S | | | |
| 18 | | | WV52YT | 1/13 | | RSCR | 88 | 66 | 1.63 | 1.27 | PTC | / | 3 | S | | | |
| 19 | | | WV43YZ | 1/18 | | RSCR | 75 | 56.3 | 1.85 | 1.45 | e-PTC | / | 3 | S | | | |
| 20 | | | LBP 低背压 | WD | | WD60Y | 1/13 | 220~240V ~50Hz | RSCR | 105 | 79 | 1.85 | 1.44 | e-PTC | / | 3 | S |
| 21 | | | | | | WD65Y | 1/12 | | RSCR | 111 | 83 | 1.85 | 1.44 | | / | 3 | S |
| 22 | LBP 低背压 | WZ | WZ60Y | 1/14 | 220~240V ~50Hz | RSCR | 105 | 79 | 1.95 | 1.52 | e-PTC | / | 3 | S | | | |
| 23 | | | WZ65Y | 1/13 | | RSCR | 111 | 83 | 1.95 | 1.52 | | / | 3 | S | | | |
| 24 | LBP 低背压 | WT | QD65Y | 1/10 | 220~240V ~50Hz | RSIR | 103 | 77 | 1.40 | 1.09 | PTC | / | / | S | | | |
| 25 | | | QD65YG | 1/10 | | RSIR | 103 | 77 | 1.50 | 1.17 | | / | / | S | | | |
| 26 | | | QD75Y | 1/8 | | RSIR | 130 | 98 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 27 | | | QD75YG | 1/8 | | RSIR | 130 | 98 | 1.50 | 1.17 | | / | / | S | | | |
| 28 | | | QD85Y | 1/7 | | RSIR | 145 | 109 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 29 | | | QD85YG | 1/8 | | RSIR | 145 | 109 | 1.50 | 1.17 | | / | / | S | | | |
| 30 | | | QD91Y | 1/7 | | RSIR | 155 | 116 | 1.40 | 1.09 | | / | / | S | | | |
| 31 | | | QD91YG | 1/7 | | RSIR | 155 | 116 | 1.50 | 1.17 | | / | / | S | | | |

万胜压缩机技术参数

R600a 220~240V/50Hz

LBP
低背压

| 序号 No. | 应用类型 Application | 产品系列 Serial | 产品型号 type | 马力 Hp | 电压/频率 Power Supply (V/Hz) | 电机类型 Motor type | 制冷量 Capacity | | COP Power Efficiency | | 启动器 Starting Device | 启动电容 Starting Capacitor (μF) | 运行电容 Running Capacitor (μF) | 冷却方式 Cool | |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | ASHRAE (-23.3°C) | CECOMAF (-25°C) | | | | | |
| | | | | | | | w | | COP (w/w) | | | | | | |
| 1 | LBP 低背压 | WT | QD65YV | 1/12 | 220~240V ~50Hz | RSCR | 103 | 77 | 1.65 | 1.29 | PTC | / | 3 | S | |
| 2 | | | QD75YV | 1/9 | | RSCR | 135 | 101 | 1.65 | 1.29 | | / | 3 | S | |
| 3 | | | WT60YV | 1/12 | | RSCR | 103 | 77 | 1.70 | 1.33 | | / | 3 | S | |
| 4 | | | WT65YV | 1/11 | | RSCR | 110 | 83 | 1.70 | 1.33 | | / | 3 | S | |
| 5 | | | WS60YV | 1/12 | | RSCR | 103 | 77 | 1.75 | 1.37 | | / | 3 | S | |
| 6 | | | WS65YV | 1/12 | | RSCR | 110 | 83 | 1.75 | 1.37 | | / | 3 | S | |
| 7 | | | WS75YV | 1/9 | | RSCR | 130 | 98 | 1.70 | 1.33 | | / | 3 | S | |
| 8 | | | WS80YV | 1/9 | | RSCR | 140 | 105 | 1.70 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 9 | | | WS85YV | 1/9 | | RSCR | 146 | 110 | 1.70 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 10 | | | WS91YV | 1/8 | | RSCR | 155 | 116 | 1.70 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 11 | LBP 低背压 | WS | QD103Y | 1/6 | 220~240V ~50Hz | RSIR | 168 | 126 | 1.35 | 1.05 | PTC | / | / | S | |
| 12 | | | QD103YG | 1/6 | | RSIR | 168 | 126 | 1.45 | 1.13 | | / | / | S | |
| 13 | | | QD110Y | 1/5 | | RSIR | 183 | 137 | 1.35 | 1.05 | | / | / | S | |
| 14 | | | QD110YG | 1/6 | | RSIR | 183 | 137 | 1.45 | 1.13 | | / | / | S | |
| 15 | | | WS98YV | 1/7 | | RSCR | 176 | 132 | 1.71 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 16 | | | WS103YV | 1/7 | | RSCR | 181 | 136 | 1.71 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 17 | | | WS110YV | 1/6 | | RSCR | 196 | 147 | 1.70 | 1.33 | | / | 4 | S | |
| 18 | | | WS80YT | 1/13 | | RSCR | 103 | 77 | 1.85 | 1.44 | | / | 3 | S | |
| 19 | | | WS85YT | 1/12 | | RSCR | 110 | 83 | 1.85 | 1.44 | | / | 3 | S | |
| 20 | | | WS75YT | 1/10 | | RSCR | 130 | 98 | 1.85 | 1.44 | | e-PTC | / | 3 | S |
| 21 | | | WS85YT | 1/9 | | RSCR | 146 | 110 | 1.80 | 1.41 | | / | 4 | S | |
| 22 | | | WS91YT | 1/9 | | RSCR | 155 | 116 | 1.8 | 1.41 | | / | 4 | S | |
| 23 | LBP 低背压 | WQ | WQ128Y | 1/5 | 220~240V ~50Hz | RSIR | 220 | 165 | 1.45 | 1.13 | PTC | / | / | F | |
| 24 | | | WQ128YG | 2/9 | | RSIR | 230 | 173 | 1.55 | 1.21 | | / | / | F | |
| 25 | | | WQ128YV | 2/9 | | RSCR | 230 | 173 | 1.70 | 1.33 | | / | 4 | F | |
| 26 | | | WQ128YT | 2/9 | | RSCR | 230 | 173 | 1.92 | 1.50 | e-PTC | / | 5 | F | |
| 27 | | | WQ142Y | 2/9 | | RSIR | 235 | 176 | 1.45 | 1.13 | PTC | / | / | F | |
| 28 | | | WQ142YG | 2/9 | | RSIR | 240 | 180 | 1.55 | 1.21 | | / | / | F | |
| 29 | | | WQ142YV | 2/9 | | RSCR | 240 | 180 | 1.70 | 1.33 | | / | 5 | F | |
| 30 | | | WQ142YT | 2/9 | | RSCR | 240 | 180 | 1.95 | 1.52 | e-PTC | / | 5 | F | |
| 31 | | | WQ153Y | 1/4 | | RSIR | 260 | 195 | 1.45 | 1.13 | | / | / | F | |