

Circular Flow

- FILTER** Индикация загрязнения фильтра напомнит о техобслуживании
- Подмес свежего воздуха**
- AUTO** Автоматическое осушение теплообменника предотвратит рост плесени и бактерий
- Индивидуальная регулировка положения каждого жалюзи
- 10°C HEAT** Режим поддержания +10 °C в режиме обогрева защитит помещение от переохлаждения
- Распределение воздуха через воздуховоды
- Бесшумная работа
- ALL DC** Полное DC-инверторное управление
- ECONOMY** Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- PROGRAM** Программируемый 24-часовой таймер
- WEEKLY** Недельный таймер
- Индивидуальное кодирование блоков x4
- Групповой пульт управления
- R** Автоматический перезапуск
- AUTO** Автоматический выбор режима
- PROTECTION** Защита от предельных температур
- Дренажный насос
- Режим для высоких потолков



Класс сезонной энергоэффективности

NEW

ALL DC

INVERTER

R-410A

КЛАСС A++


WI-FI

опция



AUXG18L, AUXG24L, AUXG30L, AUXG36L, AUXG45L, AUXG54L


Новая серия инверторных сплит-систем кассетного четырехпоточного типа выделяется уникальными возможностями по оптимизации воздушораспределения. Новая декоративная панель имеет широкие жалюзи, объемное круговое воздушораспределение и индивидуальную регулировку положения каждой жалюзи с пульта управления, благодаря чему полностью исключается дискомфорт пользователей. Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Внутренний блок имеет встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата на 850 мм, воздушный фильтр, возможность подключения воздуховодов для подмеса свежего воздуха, а также для отвода охлажденного воздуха в смежные помещения. Дополнительно возможно оснащение декоративной панели энергосберегающим датчиком движения, который охватывает область диаметром 8,8 м.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КАЖДОГО ЖАЛЮЗИ



UTY-RNRGZ1
Входит в стандартную комплектацию




AOHG18L,
AOHG24L



AOHG30L,
AOHG36L



AOHG45L,
AOHG54L



стр. 160-162



стр. 165



стр. 170

Еще больше функций на стр. 110

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ
И К «УМНОМУ ДОМУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного пульта не требуется.

+ Проводные и ИК-пульта



UTY-RLRG



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM



UTY-LBTGC

+ «Умный дом»

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF GENERAL
 FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
 UTY-VMSX – сетевой конвертор для подключения к Modbus
 UTY-XWZXZ3 – соединительный кабель для подключения внешнего управления

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный проводной пульт UTY-RNRGZ1 (код заказа 9709335055).

ПРОЧЕЕ

Заглушка воздуховыпускного отверстия UTR-YDZK.
 Комплект для подмеса свежего воздуха UTZ-VXRA.
 Комплект изоляции для работы в условиях повышенной влажности UTZ-KXRA.
 Широкая декоративная панель UTG-AKXA-W.
 Декоративная прокладка между панелью и потолком UTG-BKXA-W.

СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.
 Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

к наружным блокам

UTY-XWZXZG – соединительный кабель для подключения внешнего управления

UTY-XCSX – адаптер для подключения внешнего управления

UTZ-GXRA – комплект для установки адаптера UTY-XCSX

UTY-SHZXC – датчик движения встраиваемый в декоративную панель

Модель		AUXG18L	AUXG24L	AUXG30L	AUXG36L	AUXG45L	AUXG54L
Производительность, кВт	Охлаждение	5,2 (0,9~6,5)	6,8 (0,9~8,0)	8,5 (2,8~10,0)	9,5 (2,8~11,2)	12,5 (4,0~14,0)	13,3 (4,5~14,5)
	Обогрев	6,0 (0,9~8,0)	7,8 (0,9~9,1)	10,0 (2,7~11,2)	10,8 (2,7~12,7)	14,0 (4,2~16,2)	15,8 (4,7~16,5)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,42	2,16	2,56	2,96	3,85	4,38
	Обогрев	1,5	2,18	2,77	2,91	3,73	4,58
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,66 / A	3,15 / B	3,32 / A	3,21 / A	3,04 / B
		SEER / Класс	7,05 / A++	6,60 / A++	6,70 / A++	6,40 / A++	
	Обогрев	COP / Класс	4,0 / A	3,58 / B	3,61 / A	3,71 / A	3,45 / B
		SCOP / Класс	4,40 / A+	4,20 / A+	4,30 / A+	4,30 / A+	
Рабочий ток, А	Охлаждение	6,2	9,5	11,2	13,0	16,8	19,1
	Обогрев	6,6	9,6	12,2	12,7	16,3	20,0
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Сторона подключения		наружный блок					
Максимальная длина фреонпровода, м		30	30	50	50	50	50
Максимальный перепад высот, м		20	20	30	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Внутренний блок		AUXG18LRB	AUXG24LRB	AUXG30LRB	AUXG36LRB	AUXG45LRB	AUXG54LRB
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1050/780	1150/870	1600/1150	1900/1180	2000/1300	2100/1320
	Обогрев	1050/780	1150/870	1600/1150	1900/1180	2000/1300	2100/1320
Осушение, л/ч		2,2	2,7	2,5	3,3	4,5	5,0
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	33/28	35/29	40/33	44/34	46/35	47/36
	Обогрев	33/28	35/29	40/33	44/34	46/35	47/36
Диаметр дренажной трубы, мм		25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	246 x 840 x 840			288 x 840 x 840		
	В упаковке	298 x 960 x 950			350 x 960 x 950		
Вес, кг	Без упаковки	24	24	26	26	29	29
	В упаковке	29	29	32	32	34	34
Декоративная панель		UTG-UKGA-W					
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	53 x 950 x 950					
	В упаковке	110 x 1000 x 1010					
Вес, кг	Без упаковки	6,0					
	В упаковке	10,5					
Наружный блок		AOHG18LBCA	AOHG24LBCA	AOHG30LBCA	AOHG36LBCA	AOHG45LBCA	AOHG54LBCA
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		1900	2460	3600	3800	6750	6750
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	51	55	53	54	55	55
	Обогрев	50	56	55	55	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +46					
	Обогрев	-15 ~ +24					
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г		1800	1800	2100 (до 20 м)	2100 (до 20 м)	3350 (до 20 м)	3350 (до 20 м)
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	40	40	40	40
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	620 x 790 x 290			830 x 900 x 330		
	В упаковке	713 x 945 x 395			970 x 1050 x 445		
Вес, кг	Без упаковки	41	41	61	61	86	86
	В упаковке	45	45	68	68	94	94