

Наружные блоки серии Big Multi



Бесшумная работа наружного блока



внешнее управление



Инверторная технология V-PAM



Полное DC-инверторное управление



Режим снижения энергопотребления



Ограничение потребляемой мощности



Автоматический перезапуск



Антикоррозийная защита



Работа в режиме охлаждения до -15 °C



Работа в режиме обогрева до -15 °C



Защита от предельных температур



Самодиагностика



Внешняя индикация работы



Режим оттапки хладагента




3 года гарантии




опция

АОHG72LRLA (3ф.)*, АОHG90LRLA (3ф.)


АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА




Монтаж в соответствии с планировкой помещения



Монтаж в соответствии с дизайнерской концепцией



Монтаж в соответствии с особенностями помещения



Монтаж в помещениях с большой площадью

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

Комбинация	Двойная (twin)	Тройная (triple)	Два по два (double twin)	Двойная (twin)	Тройная (triple)	Два по два (double twin)
	8HP			10HP		
	36x2	24x3	18x4	45x2	30x3	22x4
Кассетный	AUHG36LRLE×2 	AUHG24LVLA×3 	AUHG18VLB×4 	AUHG45LRLA×2 	AUHG30LRLE×3 	AUHG22LVLA×4
Канальный	ARHG36LMLE×2 	ARHG24LMLA×3 	ARHG18LLTB×4 	ARHG45LMLA×2 	ARHG30LMLE×3 	ARHG22LMLA×4
Напольно-потолочный	ABHG36LRTE×2 	ABHG24LVTA×3 	ABHG18LVTB×4 	ABHG45LRTE×2 	ABHG30LRTE×3 	ABHG22LVTA×4
Наружный блок	АОHG72LRLA (3ф.)* 			АОHG90LRLA (3ф.) 		



стр. 161



стр. 174

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАЗВЕТВИТЕЛИ

UTP-SX272A Разветвитель при подключении 2 внутренних блоков к АОНГ72RLRA / АОНГ90LRLA.

UTP-SX372A Разветвитель при подключении 3 внутренних блоков к АОНГ72RLRA / АОНГ90LRLA.

+	UTP-SX272A – 1 шт.	–	Разветвитель при подключении 4 внутренних блоков к АОНГ72RLRA.
	UTP-SX236A – 2 шт.		
+	UTP-SX272A – 1 шт.	–	Разветвитель при подключении 4 внутренних блоков к АОНГ90LRLA.
	UTP-SX254A – 2 шт.		

СЕРВИС

Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.

ПРОЧЕЕ

UTY-XWZXZ2 – соединительный кабель для подключения внешнего управления.

Модель внутреннего блока	Кассетные блоки					
	AUHG18LVLB	AUHG22LVLA	AUHG24LVLA	AUHG30LRLE	AUHG36LRLE	AUHG45LRLA
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	680/580/490/410	930/830/600/450	930/830/600/450	1600/1400/1270/1150	1800/1400/1270/1150	1900/1640/1460/1250
Габариты, мм	245x570x570	245x570x570	245x570x570	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Вес, кг	15	16	16	26	26	26
Декоративная панель	UTG-UFGD-W			UTG-UGGA-W		
Модель внутреннего блока	Канальные блоки					
	ARHG18LLTB	ARHG22LMLA	ARHG24LMLA	ARHG30LMLE	ARHG36LMLA	ARHG45LMLA
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	940/880/820/750	1100/910/750/580	1100/910/750/580	1900/1620/1270/980	1900/1620/1270/980	2100/1750/1350/1070
Габариты, мм	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
Вес, кг	23	38	38	40	40	40
Модель внутреннего блока	Напольно-потолочные					
	ABHG18LVTB	ABHG22LVTA	ABHG24LVTA	ABHG30LRTE	ABHG36LRTE	ABHG45LRTA
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц					
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	780/700/560/500	980/820/680/540	980/820/680/540	1660/1500/1200/1000	1900/1500/1200/1000	2100/1700/1400/1100
Габариты, мм	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	240 x 1660 x 700	240 x 1660 x 700	240 x 1660 x 700
Вес, кг	27	27	27	46	46	46

Модель наружного блока		АОНГ72LRLA	АОНГ90LRLA
Производительность, кВт	Охлаждение	19,0	22,0
	Обогрев	22,4	27,0
Электропитание		3 фазы, 400 В, 50 Гц	
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		8400	9000
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	55	55
	Обогрев	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +46	
	Обогрев	-20 ~ 24	
Максимальная длина фреоновпровода, м		100 (30)	
Хладагент		R410A	
Максимальный перепад высот, м		30	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		25,4 (1/2")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		12,7 (1")	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1428x1080x480	
Вес, кг	Без упаковки	165	174