

ВКМ-2,25-2Е

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



ВКМ - **2,25** - **2** - **Е**

1 2 3 4

- 1 **ВКМ** - вентилятор крышный малорасходный
- 2 **2,25** - типоразмер колеса
- 3 **2** - количество полюсов
- 4 **Е** - однофазное подключение (220В)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Малое энергопотребление благодаря высокому КПД.
Высокие показатели по расходу воздуха.
Встроенные термоконтакты.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.
Рабочее колесо вентилятора выполнено с загнутыми назад лопатками правого направления вращения. Вентилятор ВКМ комплектуется электродвигателем однофазным на напряжение 220 В с внешним ротором.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы крышные ВКМ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше плюс 50°C, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 1-й категории размещения (У1) по ГОСТ 15150-90, при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 50°C.


ВКМ применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции общественных, жилых, административных и производственных зданий для работы без сети или с короткой сетью воздухопроводов. Устанавливаются на кровле. Среднее квадратичное значение виброскорости в местах установки вентиляторов не должно превышать 6.3 мм/с.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ВКМ-2,25-2Е
Напряжение/Частота	В/Гц	~230/50
Фазность		1
Потребляемая мощность	кВт	0,15
Частота вращения	об/мин	2600
Ток	А	0,7
Производительность	тыс. м ³ /ч	1100
Полное давление	Па	480
Макс. температура перемещ. воздуха	°С	60
Класс защиты двигателя		IP54
Тип термозащиты		Встроенные термоконтакты
Масса	кг	9
Регулятор скорости, электронный	Частотный	Сим. Рег. СРМ2

АКСЕССУАРЫ



Стакан монтажный
Стр. 359



Стакан монтажный с шумоглушителем
Стр. 360



Переход круглый
Стр. 362



Клапан обратный
Стр. 354



Реле защиты
Стр. 458



Частотный регулятор скорости
Стр. 453



Щит управления
Стр. 512