

УП

УП1



Без клапана

УП2



С ручным управлением

УП3



С площадкой под привод

УП 1 - 160

1 2 3

- 1 УП - узел прохода
 - 1 - исполнение без клапана
 - 2 - исполнение с ручным управлением
 - 3 - исполнение с механическим управлением
- 2 160 - типоразмер, мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Узлы прохода предназначены для установки на них стальных шахт круглого сечения в системах механической и естественной вентиляции помещений общего назначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Узлы прохода общего назначения по конструкции соответствуют серии 5.904-45 и изготавливаются из черной стали по ТУ 4863-035-15185548-2008.

Узлы прохода поставляются в разобранном виде партиями.

УП2/3 изготавливаются с утепленным клапаном.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Узлы прохода взрывозащищенного исполнения (УП6 и УП7) соответствуют серии 5.904-11 и изготавливаются в соответствии с ТУ 4863-055-15185548-2012. Они отличаются от общего исполнения применением специальных латунных элементов, исключающих возможность возникновения искр между соприкасающимися частями в процессе эксплуатации.

Предусмотрены узлы прохода 4 исполнений:

УП6 - с неутепленным клапаном, с кольцом для сбора конденсата и без кольца.

УП7 - с утепленным клапаном, с кольцом для сбора конденсата и без кольца.

ВНИМАНИЕ!

Для исполнения УП3 (с механическим управлением), электропривод не входит в комплект и заказывается отдельно.