

ДП



ДП р 4 - 300x300

1 2 3 4

- 1 ДП - диффузор потолочный
- 2 р - регулируемый
- 3 4 - четырехпоточный
- 4 300x300 - типоразмер, мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Потолочные диффузоры ДП предназначены для распределения по направлению потока воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

КОНСТРУКЦИЯ

ДП используются в качестве конечных элементов систем распределения воздуха в потолках общественных зданий, офисов, магазинов, производственных помещений. ДП изготавливаются из алюминиевого профиля в соответствии с ТУ 4863-039-15185548-2009 и окрашиваются методом порошкового напыления. Стандартный цвет белый, RAL 9016. Возможна окраска под заказ в любой цвет RAL.

Обозначение	Размер АxВ, мм	Примечание
ДП4	300x300	стандарт
ДП4	450x450	стандарт
ДП4	600x600	стандарт

ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице размеров указаны наружные габаритные размеры ДП. Присоединительный размер к воздуховодам рассчитывается следующим образом: наружный размер – (минус) 150 мм.
Пример. Присоединительный размер диффузора ДП 600x600 к воздуховоду: 450 x 450 мм.

Конструктивно диффузор состоит из двух частей:

- наружной рамки, которая крепится к воздуховоду;
- центральной съемной части, которая крепится с помощью пружинных фиксаторов к наружной рамке.

Для регулирования количества расхода воздуха на диффузоры ДП устанавливаются регуляторы расхода воздуха РРВ.

При заказе потолочный диффузор с установленным регулятором обозначается как ДПр-4.

