

## ЩУВ6



- Плавная регулировка скорости вращения канального вентилятора на 220 В

- Возможность внешнего управления сигналом 0-10 В

- Возможность внешнего управления резистором 15 кОм

Включение/выключение и регулировка скорости вращения канального вентилятора.

Возможность внешнего задания значения скорости сигналом 0-10 В или переменным резистором.

Щит используется для управления скоростью вращения канальных вентиляторов на 220 В.

**Технические характеристики:**

Напряжение питания: 220 В ± 15%, 50 Гц.

Рабочая температура: от 0 до 40 °С.

Класс защиты: IP40.

Наименование щита управления	Максимальный рабочий ток вентилятора, А	Симисторный регулятор скорости	Размер щита управления (Ш/В/Г), мм	Степень защиты
ЩУВ6-2,5	2,5	СРМ2,5щ	184x200x94	IP40
ЩУВ6-5	5	СРМ5щ	184x200x94	IP40

**Описание работы**

В состав щита ЩУВ6 входят автоматический выключатель и симисторный регулятор скорости вращения двигателя канального вентилятора.

При включении автоматического выключателя:

- подается питание на симисторный регулятор оборотов и вентилятор начинает вращаться с заданной скоростью;

- открывается воздушная заслонка. Питание электропривода должно быть 220 В, возвратная пружина. Например, LF230 Belimo.

Скорость вращения вентилятора определяется углом поворота ручки на лицевой панели регулятора.

Крайнее левое положение соответствует подаче на вентилятор питания 100 В. Крайнее правое – включение вентилятора на полную мощность.

При выключении автоматического выключателя заслонка будет закрыта и вентилятор остановится.

При замыкании контакта пожарной сигнализации FS1 вентилятор также отключается.

Для задания скорости вращения внешним сигналом 0-10 В необходимо установить переключатели на симисторном регуляторе в положение 2.

Можно задавать скорость вращения вентилятора переменным резистором 15 кОм.

Возможно задание внешнего сигнала управления 0-10 В при помощи позиционера ПН1.

**Внимание!** Контакт пожарной сигнализации FS1 является нормально открытым.

**Подводимые провода**

Щит управления ЩУВ6	Обозначение кабеля	Тип кабеля
Для всех вентиляторов	S5 S6	МКЭШ 3x0,75 МКЭШ 2x0,75