



### OKM (TRM 050/06) Клапан дымоудаления

- для использования в системах принудительного и естественного отвода дыма и тепла
- размеры от 250 × 250 мм до 2000 × 1000 мм
- корпус и заслонка клапана изготовлены из оцинкованного металлического листа



### SEDM (TRM 087/12) Клапан дымоудаления из нескольких пожарных участков

- для использования в системах принудительного и естественного отвода дыма и тепла
- размеры от 180 × 180 мм до 1600 × 1000 мм
- максимальный перепад давления на клапане 1000 Па
- максимальная скорость в сечении 15 м/с
- корпус клапана и лист заслонки изготовлены из изоляционной известково-кремниевой плиты PROMAT



### PSUM (029/03) Клапан противопожарный стенового типа

- заслонки отверстий (без присоединённого трубопровода) в противопожарных конструкциях для предотвращения распространения огня и продуктов горения
- огнестойкость EI 90 DP1
- для вертикальных и горизонтальных противопожарных конструкций
- могут быть использованы во взрывоопасной среде
- размеры клапанов от 200 × 215 мм до 600 × 815 мм
- корпус изготовлен из оцинкованного металлического листа, заслонки - из изоляционной известково-кремниевой плиты
- защитная решетка окрашена оттенком RAL 9010