

2 внутренних блока

Наружный блок			M20E-14HFN1-Q	M20F-18HFN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	4.1	5.28
	Нагрев	кВт	4.4	5.57
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	кВт	1.20/1.16	1.64/1.54
Рабочий ток	Охлаждение/нагрев	А	5.2/5.0	7.1/6.7
EER/COP			3.30/3.80	3.21/3.61
Размеры	ШхВхГ	мм	800x554x333	800x554x333
Вес	Без упаковки	кг	30.5	36
Уровень шума		дБА	54	56.5
Трубопровод хладагента	Жидкость/газ	мм	2x(Ø6.35/Ø9.52)	2x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	30/20/15(10)*	30/20/15(10)*
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

3 внутренних блока

Наружный блок			M30E-21HFN1-Q	M30E-27HFN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	6.15	7.91
	Нагрев	кВт	6.59	8.21
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	кВт	1.92/1.83	2.47/2.27
Рабочий ток	Охлаждение/нагрев	А	8.3/7.9	10.7/9.8
EER/COP			3.21/3.61	3.21/3.61
Размеры блока	ШхВхГ	мм	845x702x363	845x702x363
Вес блока	Без упаковки	кг	47	52.7
Уровень шума		дБА	57.5	59.5
Трубопровод хладагента	Жидкость/газ	мм	3x(Ø6.35/Ø9.52)	3x(Ø6.35/Ø9.52)
	Сумма/длина/перепад*	м	45/25/15(10)*	45/25/15(10)*
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

4 внутренних блока

Наружный блок			M40E-28HFN1-Q	M40B-36HFN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	8.21	10.55
	Нагрев	кВт	8.79	11.14
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	кВт	2.56/2.44	3.51/3.27
Рабочий ток	Охлаждение/нагрев	А	11.1/10.6	15.2/14.2
EER/COP			3.21/3.61	3.01/3.41
Размеры блока	ШхВхГ	мм	946x810x410	946x810x410
Вес блока	Без упаковки	кг	67.6	70
Уровень шума		дБА	61	63.5
Трубопровод хладагента	Жидкость/газ	мм	4xØ6.35/3xØ9.52+Ø12.7	4xØ6.35/3xØ9.52+Ø12.7
	Сумма/длина/перепад*	м	60/30/15(10)*	60/30/15(10)*
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Нагрев	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

5 внутренних блоков

Наружный блок			M50E-42HFN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	12.31
	Нагрев	кВт	12.31
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение/нагрев	кВт	3.82/3.37
Рабочий ток	Охлаждение/нагрев	А	16.6/14.7
EER/COP			3.22/3.65
Размеры блока	ШхВхГ	мм	946x810x410
Вес блока	Без упаковки	кг	76
Уровень шума		дБА	62
Трубопровод хладагента	Жидкость/газ	мм	5xØ6.35/4xØ9.52+Ø12.7
	Сумма/длина/перепад*	м	75/30/15(10)*
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15 ~ 50
	Нагрев	°C	-15 ~ 24

Примечание:

1. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены производителем с целью улучшения и без предварительного уведомления.

* Сумма длин трасс/максимальное расстояние до одного блока/максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками (наружный блок ниже).